


HTML

Web Developer လက်စွဲ



K.P.Aung

Yar Zaw Wyn®

Publishing

HTML

Web Developer ဝတ်စွဲ

BURMESE
CLASSIC

K.P.Aung

Yarzawyn®
Publishing

HTML Web Developer ဝတ်စုံ

by K.P.Aung

Copyright© 2005 Yarzawyn Co., Ltd.

105/A-2, Ahnawrahta Road, Corner of 51st Street
Pazuntaung Township, Yangon, Myanmar. All rights
reserved, including the right to reproduce this book or
portions thereof in any form whatsoever.

Manuscript permit No.: [4008250508]

Cover permit No.: [4007490508]

Editor: Nan Thandar Soe



Production Editor: Zayar Aung

Cover Design: Kyaw Kyaw Win

DTP: May Thwe

Binding: Swe Taw

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Printing History:

September 2005: 1000 Copies (First Edition)

Price: 950 Kyats

Printed in Swe Taw Press, U Tin Aung Kyaw (07053), 87,
56th Street, Pazuntaung Township, Yangon, Myanmar.
Published by U Than Swe (01473), 11131/A, Garden Street,
South Dagon Township, Yangon, Myanmar.

While every precaution has been taken in the preparation
of this book, the publisher assumes no responsibility for
errors or omissions, or for damages resulting from the
use of the information contained herein.

HTML မိတ်ဆက် ၁

အက္ခရာစဉ်လိုက် tag များ ၇

Tag အစုများ ၉၇

Tag များဖွဲ့စည်းပုံ ၁၀၃

စာလုံးကားချပ် ၁၀၇

Decimal မှ Hexadecimal ပြောင်းလဲသည့်ကားချပ် ၁၁၄

အရောင်အမည်များ ၁၁၅



HTML

Web Developer လက်စွဲ

HTML ဖိတ်ဆက်

Hypertext Markup Language ခေါ် HTML သည် World Wide Web document များ တည်ဆောက်ပေးသော language အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်း language သည် document နေရာချထားမှုပုံစံ (layout) များနှင့် hyperlink ချိတ်ဆက်မှုများအား ဖော်ပြသော language အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် စာသားများ၊ ပုံများနှင့် အခြားအသုံးပြုနိုင်သော media များအား web browser များပေါ်တွင် ဖော်ပြနိုင်ရန် စွမ်းဆောင်ပေးသည်။ ၎င်းအပြင် hyperlink များအသုံးပြု၍ မိမိ၏ local system အတွင်းရှိ document များနှင့်လည်းကောင်း၊ World Wide Web နှင့်လည်းကောင်း၊ FTP နှင့် Gopher တို့သို့ အခြားသော application များနှင့်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

၎င်း၏ရေးသားမှုပုံစံများ (syntax နှင့် semantics) အား HTML စံပြုသတ်မှတ်ချက်တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ၎င်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြားဆက်စပ်သော စံပြုသတ်မှတ်ချက်များ

အား W3C ခေါ် World Wide Web အဖွဲ့ အစည်း၏ အမိန့်အာဏာ (authority) အောက်တွင် ဖော်ပြသတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်း language ၏စံပြုသတ်မှတ်ချက်နှင့် အသစ်တင်ပြထားသော စာရွက်စာတမ်းများအား <http://www.w3.org> တွင် ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်သည်။ လူသုံးများသော browser များသည် ၎င်း standard အားမှီငြမ်း၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အချို့သော အသုံးနှုန်းဖော်ပြချက်များမှာ browser platform များအတွင်း အငြင်းပွားဖွယ်များ၊ မတူညီမှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

HTML document တစ်ခု၏ဖွဲ့စည်းမှု

HTML document တစ်ခုအား စာသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းစာသားများတွင် content တန်ဖိုးများ၊ document ဖော်ပြမှုပုံစံနှင့် structure အတွက် သတ်မှတ် ဖော်ပြသော tag များပါဝင်သည်။ HTML document တစ်ခု၏ ဖွဲ့စည်းမှုသည် ရိုးရှင်းပြီး၊ <html> tag နှစ်ခုအကြား၌ document ၏ header နှင့် body ဟုခေါ်သော အပိုင်းနှစ်ပိုင်း တည်ရှိသည်။

```
<html>
<head>
<title>Barebones HTML Document</title>
</head>
<body>
<p>
This illustrates in a very <i>simple</i> way,
the basic structure of an HTML document.
</p>
</body>
</html>
```

Document တိုင်းတွင် header နှင့် body ဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းတည်ရှိပြီး၊ ၎င်းတို့အား <head> နှင့် <body> tag များဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။ Head ဆိုသည်မှာ document တစ်ခု၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ browser ၌ document အားဖော်ပြရန် အခြားလိုအပ်သော information များထည့်သွင်းနိုင်သည်။ Body ဆိုသည်မှာ document အတွင်း ဖော်ပြသော အဓိကအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တကယ်အကြောင်းအရာများအား ဖော်ပြပေးသည်။ ၎င်း စာသားများဖော်ပြမှုအတွက် document control tag များမှ ထိန်းချုပ်ပြီး၊ ထို tag များမှ browser များအား စာသားများ မည်သို့မည်ပုံဖော်ပြရမည်အား လမ်းညွှန်ပေးသည်။ Graphic များ၊ အသံ (sound) file များအတွက် အသုံးပြုသော special effect tag များရှိပြီး၊ အချို့ tag များသည် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များအား ညွှန်ပြ၍ မိမိ document မှတစ်ဆင့် အခြားသော document များအား ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။

ရေးသားမှုပုံစံ (HTML syntax)

HTML document များ၏ element များမှာ နှိုင်းရှင်းပြီး၊ အလွယ်တကူ နားလည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ HTML element တိုင်းတွင် tag အမည်များရှိပြီး၊ ၎င်းတို့နောက်၌ ထည့်သွင်းလျှင်ရသော attribute များရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အဖွင့်အပိတ် bracket များဖြစ်သော (<) နှင့် (>) နှစ်ခုအကြားတွင် တည်ရှိသည်။ အရိုးရှင်းဆုံး element များတွင် tag name တစ်ခုတည်းရှိပြီး၊ bracket များ အတွင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ဥပမာ <head> နှင့် <i> tag ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။

အချို့ရှုပ်ထွေးသော tag များတွင် attribute များစွာပါဝင်ပြီး၊ ၎င်းအတွင်း တန်ဖိုးများထည့်သွင်း၍ element ၏ ဖော်ပြမှုပုံစံအား ရေးသားသူစိတ်ကြိုက် ပြုပြင်သုံးစွဲနိုင်သည်။

Tag name ၏နောက်ရှိ attribute များအသုံးပြုရာ တွင် ၎င်းတို့အား တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော tag များ

ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် 2-character language code အားဖော်ပြလိုပါလျှင် <http://babel.alis.com/languages/iso639.htm> ဟု ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

shape=default

- circle x,y,r
- rect x,y,w,h
- poly x1,y1,x2,y2 ...
- polygon x1,y1,x2,y2...

HTML 4.0 version အတွက်သာဖြစ်သည်။ Image map ပြုလုပ်ရန် mouse ဖြင့် click လုပ်နိုင်သော area အား x, y coordinate နှင့် ပုံစံ (shape) တို့အား သတ်မှတ်ဖော်ပြရန် ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ Browser အများစု၌ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားခြင်းမရှိပါ။

tabindex=number

လက်ရှိ browser ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် document သို့မဟုတ် page တစ်ခုအတွင်း tab ဖြင့် သွားနိုင်သော နံပါတ်စဉ်အား ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုတန်ဖိုးသည် '0' နှင့် '32767' အကြား၌ ရှိရမည်။ Page တစ်ခုပေါ်ရှိ link များအား tab နှင့်သွားလိုသောအခါ အသုံးပြုနိုင်သည်။

type=MIME type

Content type တွင်အသုံးပြုမည့် MIME type အား ဖော်ပြပေးရန် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

Link ဥပမာများ

လက်ရှိစက်ပေါ်တွင်ရှိသော file နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် -
...

ပြင်ပတွင်ရှိသော file နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် -

```
<A HREF="http://server/path/file.html">...</A>
```

အမည်ပေးထားသော anchor နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် -

```
<A HREF="http://server/path/file.html  
#fragment">...</A>
```

သက်ရှိ file တွင်အမည်ပေးထားသော anchor နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် -

```
<A HREF="#fragment">...</A>
```

Email message တစ်ခု ပို့လွှတ်ရန် -

```
<A HREF="mailto:username@domain">...</A>
```

FTP server တွင်ရှိသော file နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် -

```
<A HREF="ftp://server/path/filename">...</A>
```

<abbr>

```
<abbr>...</abbr>
```

MSIE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

မီဒီအသုံးပြုလိုသော အတိုကောက်စာလုံး (abbreviation) အား ဖော်ပြရန် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ Page ပေါ်တွင်ဖော်ပြသည့် စာလုံးများအား သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ သို့ရာတွင် style sheet ၏ element sector တွင် အသုံးပြုမှုများသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

title=text

အတိုကောက် စာလုံးများအား အပြည့်အဝဖော်ပြရန် အသုံးပြု ထည့်သွင်းပေးနိုင်သည်။ ၎င်း attribute ထည့်သွင်းခြင်းသည် သက်ရှိ browser များ၏ဖော်ပြမှုအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး non-visual browser search engine များကိုလည်း အထောက်အကူပြုသည်။

```
<ABBR TITLE="Massachusetts">Mass.</ABBR>
```

<acronym>

<acronym>...</acronym>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

မိမိအသုံးပြုလိုသော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအမည်များအား ဖော်ပြရန် ဖြစ်သည်။ Page ပေါ်တွင်ဖော်ပြသည့် စာလုံးများ၏အမြင်အား သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ သို့ရာတွင် style sheet ၏ element sector တွင် အသုံးပြုမှုများသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

title=*text*

မိမိအသုံးပြုသော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အမည်များအား အပြည့်အဝ ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ Browser များအတွက် ပိုမိုအသုံးဝင်စေပြီး၊ search engine များအား အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။

ဥပမာ-

```
<ACRONYM TITLE="World Wide Web">WWW</ACRONYM>
```

<address>

<address>...</address>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

ရေးသားသူနှင့် ပတ်သက်သောအချက်အလက်များအား page တစ်ခု၏အစ သို့မဟုတ် အဆုံး၌ဖော်ပြပေးရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် စာလုံးစောင်း (italic) ပုံစံဖြင့်တွေ့နိုင်ပြီး၊ အခြားသောဖော်ပြမှုများနှင့် ခွဲခြားနိုင်ရန် line break အားအထက်နှင့်အောက်တွင် အသုံးပြုသည်။

<applet>

<applet>...</applet>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4.0 - WebTV - Opera3

၎င်း tag သည် Navigator 2.0 ၌ စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ Java applet အား web page ပေါ်တွင် ဖော်ပြရန် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ HTML 4.0 ဖော်ပြချက်များတွင် applet tag အား <object> tag ဖြင့် အစားထိုးအသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=center| left| right

Applet ၏ ဝန်းကျင်၌ ဖော်ပြမည့် စာသားများနှင့် alignment ချိန်ညှိခြင်းဖြစ်သည်။ Image တွင် alignment ချိန်ညှိခြင်းနှင့် တူညီသည်။

alt=text

Applet သည် ကြည့်ရှုသူ၊ အသုံးပြုသူ၏ browser ပေါ်၌ အလုပ်မလုပ်နိုင်က ဖော်ပြမည့်စာသားများအား ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

code=class

Applet အတွင်း အသုံးပြုဆောင်ရွက်မည့် Java class အမည်အား ထည့်သွင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။

codebase=url

Java code ထုတ်ယူရမည့် URL အား ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

height=number

Applet ပေါ်မည့် မျက်နှာပြင်၏အမြင့် (height) အား pixel ဖြင့် ဖော်ပြပေးရန်ဖြစ်သည်။

hspace=number

Applet window အစ အလျားလိုက်ဘယ်ညာနှင့် applet window အတွင်း အခြားသော control များအကြား အကွာအဝေးကို pixel ဖြင့် ဖော်ပြပေးရန်ဖြစ်သည်။

name=text

Applet ၏ အမည်အား ထည့်သွင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။

space=number

Applet window ၏ အထက်နှင့်အောက်တွင် နေရာလွတ်ထားရှိရန် pixel အရေအတွက်ဖြင့် ဖော်ပြပေးနိုင်သည်။

width=number

Applet window ၏အကျယ်အား pixel အရေအတွက် ဝဏန်းတန်ဖိုးဖြင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

<area>

<area>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

ဤ tag သည် ပုံရိပ်များဖြင့် ပိုင်းဖြတ်ချိတ်ဆက်မှု (image map) များတွင် <map> tag အကြား မိမိဖော်ပြချိတ်ဆက်လိုသော ဧရိယာ (clickable area) အား ဖော်ပြနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

coords=values

မိမိချိတ်ဆက်လိုသော ဧရိယာအား pixel coordinate များဖြင့် သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးရန်ဖြစ်သည်။ Coordinate များအား သက်ဆိုင်ရာ map ဧရိယာ၏ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်ဖော်ပြကြသည်။

Rectangles

မိမိ map လုပ်မည့် ဧရိယာ၏ပုံစံအား ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ အတိုင်းပြုလုပ်လိုလျှင် shape=rect သို့မဟုတ် rectangle ဟုထည့်သွင်းနိုင်ပြီး၊ ၎င်းပုံစံအတိုင်း ပိုင်းဆက်ထည့်သွင်း လိုလျှင် x_1, y_1, x_2, y_2 ဟု အမှတ်လေးမှတ် ထည့်သွင်းရမည်။ x_1 နှင့် y_1 အမှတ်သည် ထောင့်မှန်စတုဂံ၏ ဘယ်ဘက်အပေါ် ထိပ် အမှတ်များဖြစ်ပြီး၊ x_2 နှင့် y_2 အမှတ်မှာ ညာဘက်အောက်ရှိ အမှတ်များဖြစ်သည်။

Circles

မိမိ map လုပ်လိုသော ဧရိယာ၏ပုံစံအား အပိုင်းပုံစံအတိုင်း ပြုလုပ်လိုလျှင် shape=circ သို့မဟုတ် circle ဟု ထည့်သွင်း နိုင်ပြီး၊ x, y အမှတ်နှစ်ခုနှင့် အပိုင်းပုံ၏အချင်းဝက်အား

ဖော်ပြပေးရန်လိုအပ်သည်။

Polygons

မိမိ map လုပ်လိုသော ဧရိယာအား polygon ပုံသဏ္ဍာန် ပြုလုပ်လိုလျှင် shape=poly ဟုထည့်သွင်းရပြီး $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ အစရှိသဖြင့် မိမိဆက်စပ်လိုသော အမှတ်များအား ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရမည်။

href=uri

မိမိချိတ်ဆက်မည့် address များ ထည့်သွင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။

onhref

Imagemap အတွင်း၌ အသုံးပြုသူမှ mouse ဖြင့် click နှိပ်သည့်အချိန်တွင် မည်သည့်အလုပ်မျှ မပြုလုပ်စေရန် အသုံးပြုသည့် attribute ဖြစ်သည်။

shape=rect| rectangle| circ| circle| poly| polygon

Mouse ဖြင့် click ပြုလုပ်နိုင်သော ဧရိယာအား သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ပုံသဏ္ဍာန် ဖော်ပြချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေစေသော coordinate အစုအဝေးအမှတ်များ ထည့်သွင်းပေးရမည်။

...

MSIE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3


မိမိဖော်ပြလိုသော စာသားအား စာလုံးမည်း (bold letter) အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသော tag အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

<basefont>

<basefont>

MSIE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4⁰, 5 - HTML 4⁰ - WebTV - Opera3

Web page ဖျားပေါ်တွင်ဖော်ပြပေးမည့် စာသားများအတွက် font နှင့်သက်ဆိုင်သော attribute များအား လည့်သွင်းပေးနိုင်ရန် အသုံးပြုသော tag အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်း tag အား



<head> tag နှစ်ခုအကြား ထည့်သွင်းအသုံးပြုလျှင် page တစ်ခုလုံးအားလည်းကောင်း၊ body အတွင်းအသုံးပြုလျှင် ကြေငြာပြီးနောက်ဖော်ပြသည့် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးအားလည်းကောင်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤ tag သည် HTML standard tag တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း Cascading Style Sheet အတွင်းအသုံးများသော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

color=#rrggbb or name

Internet Explorer version 3.0 နှင့် အထက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ Color အား hexadecimal တန်ဖိုးဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အရောင်အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

face=font

Internet Explorer version 3.0 နှင့် အထက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ မိမိအသုံးပြုဖော်ပြပေးလိုသည့် font အား ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

size=1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| +1| +2| +3| +4| -1| -2

Base font size အား HTML font size တန်ဖိုးများအတိုင်း '1' မှ '7' ထိ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သာမန် font size မှာ '3' ဖြစ်သည်။ ၎င်းတန်ဖိုးအားမူတည်၍ မိမိဖော်ပြလိုသည့်အတိုင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

<base>

<base>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Page တစ်ခု၏အဓိကအသုံးပြုထားသော URL အား ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် <head> tag အတွင်း၌သာ ထည့်သွင်းကြသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

href=url

မိမိထည့်သွင်းလိုသော URL အားဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

target=name

Link ချိတ်ဆက်၍ဖော်ပြမည့် page များအတွက် target window သို့မဟုတ် frame အား ဖော်ပြရန် ထည့်သွင်းသော attribute ဖြစ်သည်။ ၎င်း attribute သည် Internet Explorer version 2.0 တွင် အသုံးမပြုနိုင်ပေ။

<bdo>

<bdo>...</bdo>

MSIE: 2, 3, 4 • MSIE: 2, 3, 4, 5 • HTML 4 • WebTV • Opera3

အတိုကောက်စာလုံးဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်အပြည့်အစုံမှာ bi-directional override ဖြစ်သည်။ ၎င်း tag နှစ်ခုအကြားရှိ စာသားများအား လက်ရှိ text flow နှင့် ပြောင်းပြန်သွားစေလိုသော အခါ အသုံးပြုသည်။ W3C အဖွဲ့ကြီးအနေဖြင့် ကမ္ဘာသုံးဘာသာစကားများအတွက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် စဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘယ်မှညာသို့ ပြောင်းပြန်ဖော်ပြရသော Arabic စာသားများဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။

<bgsound>

<bgsound>

MSIE: 2, 3, 4 • MSIE: 2, 3, 4, 5 • HTML 4 • WebTV • Opera3

Browser တွင် page စတင်၍ပေါ်လာလျှင် နောက်ခံတေးဂီတများ၊ အသံများ အလိုအလျောက်ထွက်ပေါ်လာစေရန် အသုံးပြုထည့်သွင်းနိုင်သည့် tag ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

src=url

နောက်ခံတေးဂီတ အသံ file များတည်ရှိရာ URL အား အတိအကျထည့်သွင်းပေးရမည့် attribute ဖြစ်သည်။

loop=number| infinite

အသံ file ဖွင့်ပေးရမည့် အကြိမ်အရေအတွက်အား ဂဏန်းတန်ဖိုး တစ် မှ အနန္တ (infinite) အထိ ထည့်သွင်းနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

<big> <big>...</big>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

စာသားများအား ၎င်းဘေးရှိစာများထက် font size +1 ခန့် ပိုမို ကြီးစေရန်ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သော tag ဖြစ်သည်။

<blink> <blink>...</blink>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

၎င်း tag နှစ်ခုအကြားထည့်သွင်းသော စာသားများအား မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် (flash) ဖြစ်စေရန် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။

<blockquote> <blockquote>...</blockquote>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

၎င်း tag နှစ်ခုအကြားရှိ စာသားများအား ဘယ်၊ ညာ indent များ၊ margin အကွာအဝေးများ၊ စာပိုဒ်အကွာအဝေးများအား မိမိလိုအပ်သလို ထိန်းညှိနိုင်ရန်အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။

၎င်း tag ဖြင့် အသုံးပြုပါက ရှေးကျသော browser များတွင် ဖော်ပြရန်ခက်ခဲပြီး၊ browser တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖော်ပြပုံခြင်းလည်း မတူညီနိုင်ပေ။ သို့ဖြစ်၍ ၎င်းအားအသုံးပြုပါက browser အမျိုးမျိုး ဖြင့် စမ်းသပ်အသုံးပြုသင့်သည်။

<body> <body>...</body>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

HTML document (body) တစ်ခု၏ အစနှင့်အဆုံးအား သတ်မှတ်ရာ၌ အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ မိမိဖော်ပြလိုသော အကြောင်းအရာများ၊ စာသားများအား ၎င်း tag နှစ်ခုအကြား၌

ထည့်သွင်းကြသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

alink=#rrggbg or color name

Active link အား mouse နှင့် click နှိပ်နေစဉ် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အရောင်အား RGB စနစ်ဖြင့် hexadecimal တန်ဖိုးများ ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ အရောင်၏အမည်အား တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

background=url

Web page ၏နောက်ခံ (background) ပေါ်တွင်ပေါ်စေလိုသော image file ၏နေရာ URL အား ထည့်သွင်းပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။

bgcolor=#rrggbg or color name

Web page ၏နောက်ခံ (background) အရောင်အား RGB စနစ်ဖြင့် hexadecimal တန်ဖိုးများထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ အရောင်၏အမည်အား တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

link=#rrggbg or color name

ချိတ်ဆက်ထားသော link အားလုံး၏အရောင်အား RGB စနစ်ဖြင့် hexadecimal တန်ဖိုးများ ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ အရောင်၏အမည်အား တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

text=#rrggbg or color name

Document အတွင်းရှိ စာသားများ၏ အရောင်အား RGB စနစ်ဖြင့် hexadecimal တန်ဖိုးများထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ အရောင်၏အမည်အား တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

vlink=#rrggbb or color name

Document အတွင်းရှိသွားရောက်ခဲ့ပြီးသော စာသားများ၏ အရောင်များ (visited links) အား RGB စနစ်ဖြင့် hexadecimal တန်ဖိုးများထည့်သွင်း၍ လည်းကောင်း အရောင်အမည်အား တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း၍ လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

Navigator 4.0 ဌာသားသုံးနိုင်သော attribute များ

marginwidth=number

ဘယ်ဘက်အစွန်နှင့် ဖော်ပြမည့်စာသားအစများ၊ ပုံရိပ်များ ကွာခြားမှုရှိစေရန် ဂဏန်းတန်ဖိုးဖြင့် pixel အရေအတွက်အား သတ်မှတ်ပေးနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

marginheight=number

အပေါ်ထိပ်မှစ၍ စာသားများ၊ ပုံရိပ်များအကြား အကွာအဝေး အား pixel အရေအတွက်တန်ဖိုးဖြင့် ထည့်သွင်းအသုံးပြု နိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

Internet Explorer တွင်သာသုံးနိုင်သော attribute များ

bgproperties=fixed

၎င်း attribute အား setting ပြုလုပ်ထားပါက နောက်ခံ အဖြစ် ထည့်သွင်းထားသောပုံရိပ်သည် web page အား scroll လုပ်ရာတွင် လိုက်ပါမှုမရှိပေ။

leftmargin=number

Browser window ၏ဘယ်အစွန်နှင့် စာသားများအစ၊ ပုံရိပ်များ၏ ကွာခြားမှုအား pixel အရေအတွက်ဖြင့် ထည့်သွင်း ထားနိုင်သည်။

topmargin=number

Browser window ၏ အပေါ်ထိပ်အစွန်းနှင့် စာသားများ၊ ပုံရိပ်များ၏ကွာခြားမှုအား pixel အရေအတွက်ဖြင့် ထည့်သွင်းပေးနိုင်သည်။

Setting margins

Navigator နှင့် Internet Explorer တို့သည် margin attribute များအသုံးပြုမှုမှာ ကွဲပြားမှုတို့ရှိနေသဖြင့် ၎င်း attribute များအား အောက်ပါအတိုင်း တစ်ပြိုင်နက် ထည့်သွင်း အသုံးပြုသင့်သည်။

```
<BODY MARGINWIDTH=0 LEFTMARGIN=0>
```

**
**

**
**

IE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆင်းလိုလျှင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ <p> tag ကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်း
 tag သည် အပို စာကြောင်း (extra space) မထည့်သွင်းချေ။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

clear=all| left| right

စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆင်းပြီး၊ နောက်တစ်ကြောင်း၌ setting ပြုလုပ်ထားသော margin များ၊ text wrapping အား အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိစေရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

<button>

<button>...</button>

IE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Form တစ်ခုအတွင်း button တစ်ခုတည်ဆောက်သည့် tag ဖြစ်ပြီး၊ <input> tag နှင့် ဆင်တူသည်။ Button အပေါ်၌ စာသားများ၊ ပုံများထည့်သွင်းပေးနိုင်သည်။ ဖော်ပြမှု ပုံစံမျိုးစုံဖြစ်နိုင်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

name = text

အမည်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည့် attribute ဖြစ်သည်။

value =text

ကနဦးတန်ဖိုး ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည့် attribute ဖြစ်သည်။

type=submit| reset| button

Button အမျိုးအစားအား သတ်မှတ်ထည့်သွင်းနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။ သာမန် default button အမျိုးအစားမှာ submit အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ မိမိလိုသလို custom button များတည်ဆောက်၍ JavaScript နှင့်တွဲဆက်အသုံးပြုနိုင်သည်။

<caption>

<caption>...</caption>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

ဇယားများအတွင်း ဖော်ပြချက်အကျဉ်းချုပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သော tag အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ W3C အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သော HTML 4.0 သတ်မှတ်ချက်အရ <caption> tag သည် table tag ၏ နောက်မှကပ်၍ ပါရှိပြီးမှ အခြားသော tag များ ဆက်လက်ပါရှိရမည်ဟု ဆိုသည်။ <caption> ၏အကျယ် (width) သတ်မှတ်ချက်သည် table ၏ အကျယ်ပင်ဖြစ်သည်။ <caption> tag အတွင်း ပေါ်မည့် စာသားအား align attribute အသုံးပြု၍ ချိန်ညှိနိုင်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=top| bottom| left| right| center

<caption> tag အတွင်း ထည့်သွင်းထားသော စာသားများ table အတွင်း နေရာချိန်ညှိရာတွင် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ Style sheet တွင် နေရာချထားမှု၌ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

summary=text

Table အတွင်း ထည့်သွင်းထားသော စာသားများ၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

valign=top|bottom

Internet Explorer 3.0 နှင့်အထက် အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။ Table နှင့် အတွင်းစာသားများ (caption) အား အထက်၊ အောက် နေရာချထားနိုင်သည်။ သာမန်အားဖြင့် top alignment သည် အလိုအလျောက် ဖြစ်ပေါ်စေသော default property ဖြစ်သည်။

<center>

<center>...</center>

■: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4^D - WebTV - Opera3

၎င်း tag နှစ်ခုအကြားရှိ စာသားများအား page တစ်ခု၏ အလျားလိုက်အလယ်သို့ ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် tag ဖြစ်သည်။ <DIV align=center> နှင့်တူညီသည်။

<cite>

<cite>...</cite>

■: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Reference ဆောင်ရွက်ထားသော သို့မဟုတ် citation ပြုလုပ် ထားသော အခြား document များ၊ စာအုပ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ဆောင်းပါးများအား ဖော်ပြလိုလျှင် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ Browser များသည် citation tag များအကြား စာသားများအား စာလုံးစောင်း (italic) ပုံစံဖြင့် ဖော်ပြပေးသည်။

<code>

<code>...</code>

■: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Code sample တစ်ခုအား မှတ်သားဖော်ပြရန်သုံးသော tag အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်း tag နှစ်ခုအကြားရှိ စာသားများအား monospace font ဖြင့်သာဖော်ပြသည်။ ဥပမာ courier font မျိုးဖြစ်သည်။

<col>

<col>...</col>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<table> tag များအတွင်း အသုံးပြုပြီး column တစ်ခု သို့မဟုတ် column group တစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သော attribute များ သတ်မှတ်ရာတွင် အသုံးပြုသော tag အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Column အများစုသည် column group အဖြစ် စုစည်းထားမှု မရှိသော်လည်း၊ အချို့မှာ တူညီသော attribute များရှိတတ်သည်။ Column group များ၊ column များသုံးနှုန်းမှုအား Internet Explorer version 3.0 တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ HTML 4.0 specification တွင် table တစ်ခု၏ structure အား ဖော်ပြရန် label တစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း tag အား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် table တစ်ခုအား web page ပေါ်တွင် ဖော်ပြမှု ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=left|right|center|char

Table တစ်ခုအတွင်းရှိ cell အတွင်း၌ ဖော်ပြသည့် text များအား alignment ထည့်သွင်း၍ ချိန်ညှိနိုင်သည်။

char=character

Cell အတွင်းရှိ character များအနက် မည်သည့် character အပေါ်မူတည်၍ alignment ပြုလုပ်မည်ကိုဖော်ပြလိုလျှင် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

charoff=length

စာကြောင်းတစ်ကြောင်းအစရှိ ပထမဆုံးစာလုံးနှင့် ဘေးဘောက် တို့ကြား အကွာဝေးအား သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုထားသော attribute ဖြစ်သည်။

span=number

<col> element အတွင်း (span ပြုလုပ်ရန်) ဝေါင်းစည်းမည့် column အရေအတွက်အား ထည့်သွင်းပေးရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

valign=top| middle| bottom| baseline

Column တစ်ခုအတွင်း၌ တည်ရှိနေသော cell များအတွင်းရှိ ဖော်ပြမည့် စာသားများ၏ ဒေါင်လိုက် (vertical) ချိန်ညှိမှုအား သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

width=pixels, percentage, n*

Column တစ်ခု၏အကျယ်အား သတ်မှတ်လိုလျှင် pixel အရေအတွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ document တစ်ခု၏ အချိုးရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သာမန်အချိုးဖြင့်ဖြစ်စေ ထည့်သွင်းနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် <colgroup> element အတွင်း ပို၍တွေ့နိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

<colgroup> <colgroup>...</colgroup>

URL: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<table> tag အတွင်း အသုံးပြုသော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။ Table အတွင်း column အရေအတွက်တစ်ခုအား တည်ဆောက်လို၍ အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားသော tag တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ HTML ၏ style sheet များနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။ Table တစ်ခုအတွင်း column တစ်ခုထက် ပိုမိုပါဝင်နိုင်ပြီး၊ <col> tag များ၏ လိုအပ်သော attribute များအား ၎င်း tag အတွင်း ထည့်သွင်းထားနိုင်သည်။

၎င်း <colgroup> နှင့် <col> tag များအား Internet Explorer version 3 တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၊ HTML 4.0 ၌ table တစ်ခု၏ structure အား ဖော်ပြနိုင်ရန် အသုံးပြုသော standard label တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပေးသည်။ ၎င်း tag

များကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် table များ document အပေါ်တွင် ဖော်ပြချက်အား ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ ဥပမာ column များအား ဖော်ပြရန် table တစ်ခုလုံး၏ဖော်ပြချက်အား စောင့်ဆိုင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ ဖော်ပြနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

<col> tag နှင့်ပုံစံတူဖြစ်ပြီး၊ <col> tag ၌ <col> တစ်ခုကိုသာ အကျိုးသက်ရောက်စေသော်လည်း <colgroup> တွင် column အစုအဖွဲ့တစ်ခုလုံးအား အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။

align=left| right| center| char

Column group အတွင်းရှိ cell များ၌ ဖော်ပြမည့် စာသားများ ချိန်ညှိမှုအတွက် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

char=character

Cell အတွင်းရှိ character များအနက် မည်သည့် character အပေါ်မူတည်၍ alignment ပြုလုပ်ရမည်ကိုဖော်ပြလိုလျှင် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

charoff=length

စာကြောင်းတစ်ကြောင်းအစရှိ ပထမဆုံးစာလုံးနှင့် ဘေးဘောင် ကြားရှိ အကွာဝေးအား သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

span=number

<col> element အတွင်း (span ပြုလုပ်ရန်) ပေါင်းစည်းမည့် column အရေအတွက်အား ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

valign=top| middle| bottom| baseline

Column တစ်ခုအတွင်း၌ တည်ရှိနေသော cell များအတွင်းရှိ

ဖော်ပြမည့် စာသားများ၏ ဒေါင်လိုက် (vertical) ချိန်ညှိမှုအား သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

width=pixels, percentage, n*

Column တစ်ခု၏အကျယ်အား သတ်မှတ်လိုလျှင် pixel အရေအတွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ document တစ်ခု၏အချိုးရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သာမန်အချိုးဖြင့်ဖြစ်စေ ထည့်သွင်းနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ ဥပမာ 2* ဟုဖော်ပြထားလျှင် ၎င်း column သည် အခြား column ထက် ၂ဆ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး၊ 0* ဟုသတ်မှတ်ပါက column အတွင်းတွင် ထည့်သွင်းမည့် စာသားအကျယ်အတွက် အကျဉ်းဆုံး width ယူပေးခြင်းဖြစ်သည်။

<dd> <dd>...</dd>

MIN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Definition list ဖြစ်သော <dl> tag များအတွင်း အသုံးပြုသော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းဖော်ပြချက်အား ဘယ်ဘက် (left margin) သို့တပ်၍ပေါ်စေပြီး၊ closed tag မထည့်သွင်းဘဲ အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် style sheet နှင့်တွဲဖက်၍အသုံးပြုလျှင် closing tag အား ထည့်သွင်းပေးရမည်။

**** ...

MIN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Document တစ်ခုအတွင်း မိမိဖော်ပြလိုသော သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားလိုသော အကြောင်းအရာများအား မှတ်သားထားရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ အချို့ browser များတွင် ၎င်း tag အတွင်း ထည့်သွင်းထားသော စာသားများအား ဖော်ပြမှုမရှိချေ။ အချို့ browser များတွင် style sheet များနှင့် တွဲဆက်အသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းမှုကို ဖြတ်ပစ် မြင်တွေ့နိုင်သည်။ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများ

(legal document) တွင် စာသားများပြောင်းလဲမှုအား ပြန်လည် လေ့လာနိုင်ရန် အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် tag မှာ <ins> tag ဖြစ်သည်။ ၎င်း tag နှစ်ခုလုံးအား inline သို့မဟုတ် block-level element များတွင် အသုံးပြုသည်။

<dir> <dir>...</dir>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

 tag များပါဝင်ပြီး၊ directory တစ်ခုအတွင်း ပါဝင်သော filename များအား ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။ tag အစား အသုံးပြုနိုင်သော tag ဖြစ်သည်။ Browser အများစုသည် directory list များအား အစီအစဉ်မကျသော list များအဖြစ် bullet များအသုံးပြု၍ ဖော်ပြကြသည်။

<div> <div>...</div>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Page တစ်ခု၏အစနှင့်အဆုံးအား ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပေးသော attribute ဖြစ်သည်။ HTML 3.2 specification ၌ style sheet များကို အသုံးပြု၍ division များ၏ alignment များအား သတ်မှတ်ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ <div> tag သည် အကျိုးများစွာဖြစ် ထွန်းစေပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် style sheet များနှင့် တွဲဆက်ပေးမည့် အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=center| left| right

page တစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသော စာသားများအား ဘယ် ညာ၊ လယ် ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

<dl>

<dl>...</dl>

■ 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Definition list အား ညွှန်ပြသော tag ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း tag နှစ်ခုအတွင်း၌ <dt>နှင့် <dd> tag များပါဝင်မည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

compact

မိမိဖော်ပြလိုသောဧရိယာ အရွယ်အစားသေးနိုင်သမျှသေးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ Browser အနည်းစုသာ ၎င်း attribute အား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။

<dt>

<dt>...</dt>

■ 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Definition list, <dl> tag အတွင်း၌ အသုံးပြုနိုင်သော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း tag သည် item တစ်ခု၏ဖော်ပြချက် အစိတ်အပိုင်းအား definition list အတွင်း၌ ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ Closing tag မထည့်သွင်းဘဲ အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း style sheet များတွင်မူ ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြသည်။

...

■ 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

ဖော်ပြထားသည့်စာသားများအား အထူးသတိပြုမိစေရန်အတွက် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ Browser အားလုံးလိုလိုသည် ၎င်း စာသားများအား စာလုံးစောင်း (italic) ဖြင့်ဖော်ပြကြသည်။

<embed>

<embed>...</embed>

■ 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Web page အတွင်း တွဲဆက်အသုံးပြုနိုင်သော object အား ထည့်သွင်းရန် ပြုလုပ်ထားသော tag ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် အသံ file များ၊ video file များ၊ multimedia file များ

ထည့်သွင်းလျှင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော tag ဖြစ်သည်။ တွဲဆက်မည့် object ၏ အမျိုးအစားများ၊ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်သော attribute များ၊ multimedia file များ၏ playback ဆောင်ရွက်မှုများအား attribute များဖြင့် ထည့်သွင်းထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ HTML 4.0 specification တွင်မူ ၎င်း tag အစား <object> tag ဖြင့် ပြောင်းလဲသုံးစွဲရန် အသားပေးဖော်ပြထားသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=left| right| top| bottom

Navigator 4.0 နှင့် Internet Explorer 4.0 တွင်သာ ထည့်သွင်းနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ Media object နှင့် ၎င်း၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖော်ပြမည့်စာသားများ ချိန်ညှိခြင်း အား ထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

height=number

ထည့်သွင်းဖော်ပြမည့် object ၏အမြင့်အား pixel အရေအတွက်ဖြင့် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သော media object များအနေဖြင့် ၎င်း attribute အား ထည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်သည်။

hidden=yes| no

ထည့်သွင်းထားသော media file သို့မဟုတ် player များအား page ပေါ်တွင် ဖော်ပြလိုပါက 'yes' ဟု ထည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်သည်။

hspace=number

Navigator 4.0 နှင့် Internet Explorer 4.0 တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Align attribute နှင့်တွဲ၍ သုံးကြသည်။ ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုသော media object နှင့် align attribute တို့အပေါ်မူတည်၍ နေရာသတ်ဆက်တွဲဖော်ပြမည့်

စာသားများအား pixel အရေအတွက် မည်မျှကွာခြားရမည်ကို သတ်မှတ်ထည့်သွင်းနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

name=name

ထည့်သွင်းမည့် object အား အမည်သတ်မှတ်ပေးရန် အသုံးပြုသော attribute အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အမည်သတ်မှတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် <script> များမှ ၎င်း object အား ရယူအသုံးပြုရန်အတွက် လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။

palette=foreground| background

Navigator 4.0 နှင့် Internet Explorer 4.0 တို့တွင်သာ အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်း attribute သည် window အခြေခံ အသုံးပြုသော စက်များအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ Foreground နှင့် background အတွက် လိုအပ်သောတန်ဖိုးများအား အသင့်သုံး (plug-in) များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။

pluginspage=url

Navigator 4.0 နှင့် Internet Explorer 4.0 တို့တွင်သာ အသုံးပြုကြသည်။ အသင့်ထည့်သွင်းထားသော plug-in များ ရှိသော URL အား အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

src=url

ထည့်သွင်းဖော်ပြမည့် object သို့မဟုတ် တည်ရှိမည့်နေရာ URL အား ထည့်သွင်းပေးရမည့် attribute ဖြစ်သည်။ မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းပေးရမည့် attribute တစ်ခုဖြစ်သည်။

units=pixels| en

Object အတွက်အသုံးပြုလိုသော တိုင်းတာမှုစနစ်အား သတ်မှတ်ရန် ထည့်သွင်းပေးသော attribute ဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက်တန်ဖိုးမှာ pixel ဖြစ်ပြီး "en" ဟုသတ်မှတ်လျှင် ဖော်ပြထားသော စာသားများတွင် အသုံးပြုသော point

ယူနစ်ထက် ထက်ဝက်ခန့်ငယ်မည်။

vspace=number

Navigator 4.0 နှင့် Internet Explorer 4.0 တွင်သာ အသုံးများသည်။ Align attribute နှင့်သာတွဲဆက်၍ အသုံးပြုပြီး object နှင့် ၎င်းနှင့်တစ်ဆက်တည်းပေါ်ရမည့် စာသားများအကြား ဝေါင်လိုက် (vertical) ကွာခြားလိမ့်အား pixel အရေအတွက် ကိန်းဂဏန်းဖြင့် ဖော်ပြထည့်သွင်းနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

width=number

ထည့်သွင်းဖော်ပြမည့် object ၏အလျားလိုက်အကျယ် (width) အား pixel အရေအတွက်ဖြင့် သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ အချို့သော media object များအနေဖြင့် ၎င်း attribute အား ထည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်သည်။

Internet Explorer တွင်သာသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

alt=text

ထည့်သွင်းထားသော media object အနေဖြင့် ဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိလျှင် စာသားအနေဖြင့် အစားထိုးဖော်ပြနိုင်ရန် ထည့်သွင်း ထားသော attribute ဖြစ်သည်။

code=filename

အကယ်၍ Java ဖြင့် ရေးသားထားသော file များအား အသုံးပြုလိုလျှင် class ၏အမည်အား ချိတ်ဆက်ရန် ထည့်သွင်း နိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

codebase=url

အသုံးပြုမည့် application အတွက် အဓိကကျသော URL အား ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

Navigator များတွင်သာအဆင်ပြေနိုင်သော **attribute** များ

border=number

Object ၏ ဘေးဘောင် (border) အကျယ် အရွယ်အစား အား pixel အရေအတွက်ဖြင့် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

frameborder=yes|no

Border အား ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိ သတ်မှတ်ပေးသော attribute ဖြစ်သည်။

pluginurl=url

Application object များအတွက် အသုံးပြုမည့် plugin များ၏တည်ရှိသောနေရာ URL အားဖော်ပြရန် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ Pluginpage အစား pluginurl အား သုံးနိုင်သည်။

type=MIME type

File များလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော plug-in များ၏ MIME type အား သတ်မှတ်ပေးရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ Navigator အနေဖြင့် အသုံးပြုသော plug-in များအား တန်ဖိုးများဖြင့်လည်းကောင်း၊ file အမည်၏ နောက်ပိုင်း (suffix) စာလုံးများဖြင့်လည်းကောင်း သတ်မှတ် ဖော်ပြကြသည်။

<fieldset>

<fieldset>...</fieldset>

2, 3, 4 - MSIE; 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

HTML form များတွင် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ <fieldset> tag သည် ဆက်စပ်နေသော control များ၊ label များအား ဧည့်သည်မှုရှိစေရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ ဤ tag အား ထိတ်လျော့ညီထွေစွာ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အချို့သော document

များအား nonvisual browser များ၌ ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါသည်။
၎င်း tag သည် <div> tag နှင့် ဆင်တူသော်လည်း လိုအပ်သော
field များအား စုစည်းရာ၌ ပိုမိုအသုံးဝင်သည်။

**** ...

NOTE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

၎င်း tag နှစ်ခုအကြားရှိ စာသားများ၏အရောင်၊ အရွယ်အစား၊
အစရှိသည့် attribute များ၏ ပုံစံအတိုင်း အကျိုးသက်ရောက်စေသော
tag အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ HTML 4.0 specification ၌ style
sheet များအား ဦးစားပေးအသုံးပြုရန် ဖော်ပြထားသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

color= #rrggbb

အသုံးပြုလိုသော အရောင်အား hexadecimal RGB
တန်ဖိုးဖြင့် ဖော်ပြပေးနိုင်သည်။

face=typeface (or list of typefaces)

အသုံးပြုလိုသော font အား ဖော်ပြပေးနိုင်သည်။ Font
တစ်ခုမရရှိပါက အခြားသော font များဖြင့် ဖော်ပြနိုင်ရန်
font အများအပြားအား တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ',' (comma)
သင်္ကေတဖြင့်ခြား၍ ဆက်တိုက်ဖော်ပြပေးနိုင်သည်။

size=1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| +1| +2| +3| +4| -1| -2

မိမိဖော်ပြမည့် စာသား၏အရွယ်အစားအား ဂဏန်းတန်ဖိုး 1 မှ
7 ထိလည်းကောင်း (ပုံမှန်တန်ဖိုးမှာ 3 ဖြစ်သည်။) ထို့ပြင် +, -,
+n, -n နှင့် တန်ဖိုးများအား ပေါင်းစပ်ပြီး စာသားဖော်ပြချက်
အကြီးအသေးအား ဖန်တီးနိုင်သည်။

<form>

<form>...</form>

■ 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Form တစ်ခု၏အစနှင့်အဆုံးအား သတ်မှတ်ပေးသော tag ဖြစ်သည်။ HTML document တစ်ခုအတွင်း form တစ်ခုထက်ပို၍ ဝါဝင်နိုင်သော်လည်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု nested ဖြစ်သော form များအားအသုံးမပြုနိုင်ပေ။ ထို့ပြင် form တစ်ခုနှင့်တစ်ခု overlap ဖြစ်စေရန် အထူးဂရုပြုသင့်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

action=url

Form အား လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးမည့် application ၏ တည်ရှိမှု (URL) အား ထည့်သွင်းပေးရန် ဖြစ်သည်။ Web server များပေါ်ရှိ CGI script များအား ညွှန်ပြနိုင်ရန် အသုံးပြုသော application ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော URL ကိုလည်း အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။

enctype=encoding

Form အတွင်းရှိ control များအတွင်း၌ ထည့်သွင်းထားသော တန်ဖိုးများအား server များသို့ အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန် ပေးပို့ရာတွင် မည်ကဲ့သို့ encoding ပြုလုပ်ထားသည်ကို သတ်မှတ်ရန် ထည့်သွင်းနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ သာမန် Internet Media Type အရ encoding လုပ်သည့်ပုံစံမှာ (application/x-www-form-urlencoded) ပုံစံဖြစ်ပြီး ၎င်း data များအား အလုပ်လုပ်မည့် file များ၌ input property တစ်ခုအနေဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။

method=get| post

Form များမှ submit ခေါ် ပေးပို့မှုများ ဆောင်ရွက်လျှင် မည်သည့် HTTP method အားအသုံးပြုမည်ကို သတ်မှတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သာမန် default method မှာ

'get' method ဖြစ်ပြီး information သည် URL ၏ အနောက်တွင် ထပ်မံပေါင်းစည်း၍ ၎င်း URL နှင့်အတူ server သို့ပို့လွှတ်လိုက်သည်။ 'post' method သည် form information အား သီးခြားရှိသော HTTP request ၏ body ပိုင်းသို့ ပေါင်းစည်းပြီး server သို့ပို့လွှတ်သည်။ W3C specification အရ 'post' method သည် အသုံးပြုရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် method ဖြစ်သည်။

HTML 4.0 specification ၌ပါဝင်သော attribute များ

accept=content-type-list

Server မှ process လုပ်ဆောင်မည့် MIME file type များအား comma ဖြင့်ခြား၍ ဖော်ပြထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ထည့်သွင်းထားပါက browser များအနေဖြင့် user မှ upload လုပ်ရာတွင် မလိုအပ်သော file များအား ဖယ်ထုတ်ရန် အသုံးဝင်သည်။

accept-charset=charset list

အသုံးပြုသည့် character encoding စနစ် (i.e., iso-8859-1) များသတ်မှတ်ဖော်ပြပေးရန် အသုံးပြုလေ့ရှိသော attribute ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် Web server များအနေဖြင့် form များမှ ထည့်သွင်းသော တန်ဖိုးများအား လက်ခံဆောင်ရွက်ရာ၌ ပိုမိုအဆင်ပြေစေသည်။ charset တန်ဖိုး တစ်ခုထက်ပိုပါက ကြားခံ comma များဖြင့် ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အလိုအလျောက်တန်ဖိုး ထည့်သွင်းခြင်းမရှိပါ။

IE 3 နှင့်အထက်သုံးနိုင်သော attribute များ

target=_blank|_top|_parent|_self |

Form ၏ result များအား form ပေးပို့ပြီးနောက်

ဖော်ပြလိုသော, target window အား ထည့်သွင်းနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

<frame> <frame>...</frame>

2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<frameset> အတွင်း လိုအပ်သော <frame> တစ်ခုအား ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

bordercolor=#rrggbb or color name

Frame တစ်ခု၏ ဘေးဘောင် (border) အရောင်အား RGB စနစ်ဖြင့် hexadecimal တန်ဖိုးများထည့်သွင်း၍ လည်းကောင်း၊ အရောင်၏အမည်အား တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း၍ လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ Navigator 3.0 နှင့် Internet Explorer 4.0 အထက် browser များ၌သာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။

frameborder=1|0 (IE 3+ and W3C 4.0 Spec.); yes| no (Navigator 3+ and IE 4.0)

လက်ရှိ frame နှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ frame များအကြား 3-D separator ဖြင့်ခွဲခြားမှုအား သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ '1' သို့မဟုတ် 'yes' သည် border အား တွေ့မြင်စေရန်ဖြစ်ပြီး၊ '0' သို့မဟုတ် 'no' သည် border အား မမြင်တွေ့နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။ Navigator နှင့် Internet Explorer နှစ်ခုစလုံးတွင် အဆင်ပြေစေရန် <frame> tag အတွင်း အောက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

frameborder=yes frameborder=1...

longdesc=url

Frame တစ်ခုအတွင်း ပါဝင်သော document တစ်ခု၏ ချိတ်ဆက်ဖော်ပြခြင်းများ ရှည်လျားစွာပါဝင်နေမှုအား ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသည်။ HTML 4.0 specification တွင် ၎င်း attribute အား အသုံးပြုခြင်းသည် non-visual web browser များတွင် ပိုမိုအသုံးဝင်သည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။

marginwidth=number

ဘယ်ညာ frame border များနှင့် ၎င်းအတွင်း ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာ (content) များအကြား ကွာခြားမှုအား pixel အရေအတွက်ဖြင့် သတ်မှတ်ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတန်ဖိုးမှာ '1' ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ '0' ပေးလျှင် frame အတွင်း၌ object များသည် သတ်မှတ်ထားသော နေရာများထက် ကျော်လွန်နေသည်ကို Internet Explorer တွင်တွေ့နိုင်ပြီး၊ Navigator တွင်မူ 1 pixel အကွာအဝေး၌သာ ပေါ်စေမည်။

marginheight=number

အပေါ်အောက် frame border များနှင့် ၎င်းအတွင်း ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာ (content) များအကြား ကွာခြားမှုအား pixel အရေအတွက်ဖြင့် သတ်မှတ်ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတန်ဖိုးမှာ '1' ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ '0' ပေးလျှင် frame အတွင်း object များသည် သတ်မှတ်ထားသော နေရာများထက် ကျော်လွန် နေသည်ကို Internet Explorer တွင်တွေ့နိုင်ပြီး၊ Navigator တွင်မူ 1 pixel အကွာအဝေး၌သာ ပေါ်စေသည်။

name=text

Frame အား အမည်ပေးရန်အတွက် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ ၎င်းအမည်အားအသုံးပြု၍ link တစ်ခု၏

target attribute အတွင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော frame အတွင်းရှိ အကြောင်းအရာများကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြနိုင်သည်။

noresize

Frame များ၏အကျယ်အဝန်း၊ အနေအထားအား အသုံးပြုသူ များ မပြုပြင်နိုင်စေရန် ထည့်သွင်းသည့် attribute ဖြစ်သည်။ Frame ၏ အကျယ်အဝန်းကို သတ်မှတ်နိုင်သော်လည်း user သည် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလို border များကို ဆွဲယူပြုပြင်နိုင်သည်။

scrolling=yes| no| auto

Frame အတွင်း scrollbar များထည့်သွင်းအသုံးပြုရန် သုံးစွဲသည့် attribute ဖြစ်သည်။ 'yes' တန်ဖိုးထည့်သွင်းပါက scrollbar အား အမြဲတမ်းတွေ့ရှိနိုင်ပြီး၊ 'no' တန်ဖိုး ထည့်သွင်းပါက scrollbar အားမတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ 'auto' တန်ဖိုးထည့်သွင်းပါက scrollbar သည် content ထည့်သွင်းထားမှုအပေါ် မူတည်၍ frame တွင် ပေါ်စေသည်။

src=url

Frame အတွင်း ပထမဦးဆုံး ထည့်သွင်းမည့် HTML document ၏တည်ရှိရာနေရာ URL အား ထည့်သွင်းနိုင်သည့် အရေးကြီးသော attribute ဖြစ်သည်။

<frameset> <frameset>...</frameset>


2, 3, 4 - MSIE; 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Frame များထည့်သွင်းမှု၊ စုစည်းမှုတွင် အသုံးပြုသည့် tag ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

border=number

Frame များ၊ border များ၏အထူအပါးအား pixel



အသုံးပြုရန်လည်းကောင်း၊ နေရာလွတ်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ return character များဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခွဲခြားအသုံးပြုနိုင်သည်။ Attribute အသုံးပြုမှုအစဉ်လိုက်သည် tag တစ်ခုအတွင်း၌ အရေးကြီးမှုမရှိချေ။ Attribute တန်ဖိုးထည့်သွင်းရာတွင် ၎င်းအမည်၏အနောက်တွင် ညီမျှခြင်းအသုံးပြု၍ တန်ဖိုးထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ၎င်းတန်ဖိုးသည် စာလုံးတစ်လုံး၊ ဂဏန်းတစ်ခုဆိုလျှင် ညီမျှခြင်း၏နောက်တွင် လွယ်ကူစွာ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အခြားသော တန်ဖိုးများအား single သို့မဟုတ် double quotation အမှတ်အသားများကို အသုံးပြု၍ ဖော်ပြပေးရမည်။ စကားစုများစွာပါဝင်လျှင် ၎င်းတို့အကြား နေရာလွတ်များ ထားရှိရမည်။ Attribute တန်ဖိုး၏အရှည်ဆုံးအလျားတွင် စာလုံးရေ ၁၀၂၄ လုံး ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ Tag အသုံးပြုမှုဥပမာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

```
<a href="http://www.ora.com/catalog.html">
<ul compact>
<input name=filename size=24 maxlength=80>
<link title="Table of Contents">
```

Tag နှင့် attribute အမည်များမှာ case sensitive မဖြစ်ချေ။ သို့ရာတွင် တန်ဖိုးများမှာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ href attribute တွင် ထည့်သွင်းသည့် URL တန်ဖိုးသည် သင့်လျော်သော အကြီးအသေး ဖော်ပြမှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ HTML element အများစုတွင် start tag ခေါ် အဖွင့် tag နှင့် end tag ခေါ် အပိတ် tag တို့ပါရှိသည်။ End tag သည် start tag နှင့်တူညီသော်လည်း end tag တွင် forward slash "/" သည် tag name မထည့်ပို့ ပါရှိရမည်။ End tag တွင် attribute မပါရှိချေ။ ဥပမာ စာလုံးများအား တစ်စောင်းပြုလုပ်လိုလျှင် အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။

```
<i> This text in italics.</i>
```

အရေအတွက်ဖြင့် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်သည့် attribute ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် frame border အား ပေါ်စေရန် setting ပြုလုပ်ထားရမည်။ ၎င်း attribute သည် W3C ၏ HTML specification တွင်မပါဝင်သော်လည်း browser အများစုတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။

bordercolor=#rrggbb or color name

Frameset တစ်ခုအတွင်း တည်ရှိသော frame များ၏ border အရောင်အား RGB ခနစ်ဖြင့် hexadecimal တန်ဖိုးများ ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ အရောင်၏အမည်အား တိုက်ရိုက် ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ Navigator 3.0, Internet Explorer 4.0 နှင့် ၎င်းတို့နောက် ပေါ်ပေါက်သော browser များတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။

cols=list (number, percentage, or *)

Frameset တစ်ခုအတွင်း column အရေအတွက်နှင့် အရွယ်အစားအား ခွဲခြားတည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ Column အရေအတွက်သည် list အတွင်းပါရှိသော ဂဏန်းတန်ဖိုးအရေအတွက်နှင့် တူညီသည်။ အရွယ်အစား ခွဲခြားမှုအား pixel အရေအတွက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ frame တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက်သည့် အချိုးအစားဖြင့်လည်းကောင်း ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။

frameborder=1|0 (IE 3+ နှင့် W3C 4.0 Spec.) ; yes| no (Navigator 3+ နှင့် IE 4.0)

Frameset အတွင်း frame များအကြား၌ border များ ဖော်ပြနိုင်ရန် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည့် attribute ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုး '1' သို့မဟုတ် 'yes' သည် border အား မြင်တွေ့စေရန် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ '0' သို့မဟုတ် 'no' သည် border အား

မမြင်နိုင်ရန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Navigator နှင့် IE တို့သည် ကွဲပြားခြားနားသော တန်ဖိုးများကိုအသုံးပြုသဖြင့် ၎င်း browser နှစ်ခု နှင့် အဆင်ပြေစေရန် setting ပြုလုပ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သင့်သည်။

frameborder=yes frameborder=1 ...

framespacing=number

Internet Explorer 3.0 နှင့် ၎င်း၏နောက်ပေါ်ပေါက်သော browser များနှင့်သာ အဆင်ပြေစွာ သုံးစွဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ထိစပ်နေသော frame တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြား အကွာအဝေး ကွက်လပ်များအား pixel အရေအတွက်ဖြင့် ထည့်သွင်းနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

rows=list (number , percentage , or *)

Frameset တစ်ခုအတွင်း အလျားလိုက် (row) frame ခွဲခြားထည့်သွင်းမှုအား pixel အရေအတွက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆတိုးအချိုးတန်ဖိုးများဖြင့်လည်းကောင်း ဖော်ပြနိုင်သည်။

<h1> မှ <h6> <h1>...</h1>

MSIE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

၎င်း tag နှစ်ခုသည် စာသားများအား ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစားမှာ <h1> မှ <h6> အထိရှိသည်။ <h1> သည် အကြီးဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ <h6> နှင့် <h5> တို့သည် သာမန်စာလုံးများထက် ပိုမိုသေးငယ်ကြသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=center| left| right

ဖော်ပြမည့် ခေါင်းစဉ်စာသားအား တယ်၊ ညာ၊ အလယ် ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ Internet Explorer

3.0 နှင့် ၎င်းထက်ဦးစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့သော browser များတွင် ညာဘက်ချိန်ညှိမှုအား မဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။

<head> **<head>...</head>**

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

HTML document တစ်ခု၏ထိပ်ပိုင်း (header) အား သတ်မှတ်သည့် tag ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် attribute မရှိသော်လည်း ၎င်း tag နှစ်ခုကြား၌ server အား အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် <base>, <meta> နှင့် <title> tag များအား ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

<hr> **<hr>...</hr>**

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

အလျားလိုက် မျဉ်းတစ်ခုဆွဲရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=center| left| right

အလျားလိုက်မျဉ်းအား window ၏အကျယ်ပေါ်မူတည်၍ တယ်၊ ညာ၊ လယ် ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသည့် attribute ဖြစ်သည်။ သာမန် default တန်ဖိုးမှာ အလယ် (middle) ဖြစ်သည်။

noshade

မျဉ်းအား အပြည့်အဝ (solid) ဖော်ပြစေရန် အသုံးပြုသည့် attribute ဖြစ်သည်။

size=number

မျဉ်း၏အထူအား pixel အရေအတွက်ဖြင့် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

width=number (pixels or percentage)

အလျားလိုက်မျဉ်း၏အကျယ်အား pixel အရေအတွက် ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ page အကျယ်အဝန်းရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ

ထည့်သွင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ နဂိုမူလအကျယ်မှာအကျယ်မှာ window ခေါ်အကျယ်အတိုင်း ဖြစ်သည်။

<html>

<html>...</html>

MIN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

HTML document တစ်ခု၏ အစနှင့်အဆုံးအား သတ်မှတ် ဖော်ပြသည့် tag ဖြစ်သည်။ ၎င်း tag အနေဖြင့် document တစ်ခုလုံးသည် HTML အတွင်းတွင်ပွဲ့စည်းထားသည်ဟု browser များအား သိရှိစေသည်။

<i>

<i>...</i>

MIN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

၎င်း tag နှစ်ခုအကြားရှိ စာသားများအား စာလုံးစောင်းပုံစံ (italic) ဖြင့် ဖော်ပြသော tag ဖြစ်သည်။

<iframe>

<iframe>...</iframe>

MIN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Document တစ်ခုအတွင်း floating frame များ ထည့်သွင်းရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်ပြီး၊ tag နှင့် ဆင်တူသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်း၌ အပိတ် (closed) tag လိုအပ်သည်။ Internet Explorer 3.0 တွင် စတင်မိတ်ဆက်ပြီး၊ Internet Explorer ၌သာ အသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=top| middle| bottom| left| right

Frame အတွင်းဖော်ပြသည့် text နှင့် content များအား အပေါ်၊ အောက်၊ လယ်၊ ဘယ်၊ ညာ ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

frameborder=1| 0

3-D frame border အား မြင်တွေ့စေရန် တန်ဖိုး '1' အား

လည်းကောင်း၊ မဖော်ပြလိုပါလျှင် တန်ဖိုး '0' အား လည်းကောင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းတန်ဖိုး (default value) မှာ '1' ဖြစ်သည်။

height=number

Frame ၏ အမြင့်အား pixel အရေအတွက် ဂဏန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ လိုအပ်သလို ထည့်သွင်းပြုပြင်နိုင်သည်။

hspace=number

Frame အတွင်း ဘေးဘောင် (border) နှင့် စာသားများ၏ ဘယ်၊ ညာ အကွာအဝေးအား pixel အရေအတွက် ဂဏန်းတန်ဖိုး ထည့်သွင်း၍ လိုအပ်သလို ခွဲခြား အသုံးပြုနိုင်သည်။

marginheight=number

Frame ၏ အထက်အောက်နှင့် ဖော်ပြထားသည့် အကြောင်း အရာများအကြား ကွာဝေးမှုအား pixel အရေအတွက်ဂဏန်း ထည့်သွင်း၍ အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

marginwidth=number

Frame ၏ ဘယ်၊ ညာနှင့် ဖော်ပြထားသည့် အကြောင်းအရာ များအကြား ကွာဝေးမှုအား pixel အရေအတွက် ဂဏန်း ထည့်သွင်း၍ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

noresize

အသုံးပြုသူအား frame ၏ အကျယ်အဝန်းများအား ပြောင်းလဲ ၍ မရနိုင်အောင် ပြုလုပ်လိုပါက ထည့်သွင်းသည့် attribute ဖြစ်သည်။

scrolling=yes| no| auto

Frame အတွင်း scrollbar များ ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန် သုံးစွဲသည့် attribute ဖြစ်သည်။ 'yes' တန်ဖိုးထည့်သွင်း

ပါက scrollbar အား အမြဲတမ်းတွေ့မြင်နိုင်ပြီး၊ 'no' တန်ဖိုး ထည့်သွင်းပါက scrollbar အား မတွေ့မြင်နိုင်ပါ။ 'auto' တန်ဖိုးထည့်သွင်းပါက scrollbar သည် content ထည့်သွင်းထားမှုအပေါ် မူတည်၍ frame တွင် ပေါ်စေသည်။

src=uri

Frame အတွင်း ကနဦး ဖော်ပြထားသည့် HTML document ၏တည်ရှိရာနေရာ URL အား ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။

vspace=number

ဘယ်၊ ညာ ချိန်ညှိမှုနှင့် ဆက်စပ်၍ frame border များအကြား အကွာအဝေးအား pixel အရေအတွက်ဂဏန်း ထည့်သွင်း၍ ထိန်းချုပ်လိုလျှင် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

width=number

Frame တစ်ခု၏ အလျားလိုက်အကျယ်အား pixel အရေအတွက် ဂဏန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ မိမိလိုအပ်သလို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Page အတွင်း ပုံများထည့်သွင်းရန် အသုံးပြုသော tag တစ်ခု ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=type

ပုံရိပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ချိန်ညှိရာတွင် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ပြပါဇယားအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

www.burmeseclassic.com

Type	Result Alignment
absbottom	Navigator 3.0/4.0 နှင့် IE 4.0 ၌သာ အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်။ လက်ရှိ ရောက်ရှိသော လမ်းကြောင်း၏အောက်ခြေနှင့် ပုံရိပ်၏ အောက်ခြေအား ချိန်ညှိထားခြင်းဖြစ်သည်။
absmiddle	Navigator 3.0 နှင့် Internet Explorer 4.0 တွင် အသုံးပြုသည်။ လက်ရှိတည်ရှိရာ လမ်းကြောင်းနှင့် image ၏အလယ်အား ချိန်ညှိခြင်းဖြစ်သည်။
baseline	Navigator 3.0 နှင့် Internet Explorer 4.0 တွင်သုံးသည်။ လက်ရှိတည်ရှိရာ လမ်းကြောင်းနှင့် image ၏အောက်ခြေအား ချိန်ညှိခြင်းဖြစ်သည်။
bottom	ပုံရိပ်၏အခြေနှင့် စာသားများပေါ်ရာ အောက်ခြေ တို့တူညီစွာ နေရာချထားရန် ချိန်ညှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒေါက်လိုက် default ချိန်ညှိမှု ဖြစ်သည်။
center	W3C မှ ပြဋ္ဌာန်းသော HTML 4.0 specification ဖော်ပြချက်အရ ပုံရိပ်၏ ဖော်ပြမှုအား page ၏အလယ်သို့ အလျားလိုက် ချိန်ညှိစေရန် အသုံးပြုနိုင်သော တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ လက်တွေ့တွင် browser သည် center အား middle ဟုသာ ယူဆသည်။
left	ပုံရိပ်၏ဘယ်အစွန်နှင့် ၎င်းနောက်မှ ဝိုင်းပတ် ဖော်ပြမည့်စာသားတို့ ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုနိုင်သော တန်ဖိုးဖြစ်သည်။

Type	Result Alignment
middle	ဖော်ပြမည့်စာသားအား ပုံရိပ်၏ အလယ်ဗဟိုနှင့် ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသော တန်ဖိုးဖြစ်သည်။
right	ပုံရိပ်၏ညာအစွန်နှင့် ၎င်းနောက်မှစာသားအား ဝိုင်းပတ်ဖော်ပြရန်ချိန်ညှိအသုံးပြုနိုင်သော တန်ဖိုး ဖြစ်သည်။
texttop	Navigator များ၌သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Image ၏အပေါ်ထိပ်နှင့် စာသားများညီစေရန် ချိန်ညှိအသုံးပြုသော value ဖြစ်သည်။
top	ပုံရိပ်၏ထိပ်နှင့် ၎င်းဖော်ပြထားရာ မျဉ်းကြောင်းရှိ အရှည်ဆုံးသော object နှင့်ညီစေရန် ချိန်ညှိ အသုံးပြုသော တန်ဖိုးဖြစ်သည်။

alt=text

ပုံရိပ်အားဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့လျှင် စာသားအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖော်ပြပေးနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

border=number

ပုံရိပ်၏ဘေးဘောင် အရွယ်အစားအား pixel အရေအတွက် ဂဏန်းထည့်သွင်း၍ လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ပုံများ၌ ဘေးဘောင် (border) တန်ဖိုးမှာ သုညအဖြစ်ထားရှိပြီး border ဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။

height=number

ပုံ၏အမြင့်အရွယ်အစားအား pixel အရေအတွက်ဂဏန်း ထည့်သွင်း၍ လိုအပ်သလိုပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ ငွိုရာတွင် ပုံများ၏အရွယ်အစားအား page နှင့်လိုက်လျော့ညီထွေအောင် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။

hspace=number

Align attribute နှင့်တွဲ၍ သုံးသော attribute ဖြစ်ပြီး၊ ဘယ် ညာ ချိန်ညှိမှုများနှင့် အလျားလိုက် ခွဲခြားထားမှုအား pixel အရေအတွက်ထည့်သွင်း၍ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

ismap

Server-side image map များ၌ map လုပ်ခြင်းအား ညွှန်ပြရန်အသုံးပြုသည့် attribute ဖြစ်သည်။

longdesc=url

HTML 4.0 specification ၌ပါရှိသော ဖော်ပြချက်အသစ် ဖြစ်သည်။ Image ဖော်ပြချက်များ သို့မဟုတ် image map ၌ ပါဝင်သော content များအား ချိတ်ဆက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် non-visual browser များတွင် ပုံများအား ချိတ်ဆက်ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

lowsrc=url

Navigator version များအားလုံးနှင့် Internet Explorer 4.0 တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းအားအသုံးပြုခြင်းဖြင့် file size သေးငယ်သည့် ပုံရိပ်များအား ဦးစွာ download ပြုလုပ်ပြီးမှ နောက်ဆုံးပုံရိပ်အား download ပြုလုပ်သည်။

src=url

Image တည်ရှိရာနေရာ URL အား ဖော်ပြပေးသော attribute ဖြစ်သည်။

usemap=url

Coordinate များပါဝင်သော map အား ဘတ်မှတ်ပြီး client-side image map နှင့်ချိတ်ဆက်မည့် URL အား ထည့်သွင်းဖော်ပြသည့် attribute ဖြစ်သည်။

vspace=number

Align attribute နှင့် တစ်ဆက်တည်းတွဲ၍ သုံးနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ ဒေါင်လိုက် (vertical) ကွာခြားမှုအား pixel အရေအတွက်တန်ဖိုးများထည့်သွင်း၍ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

width=number

ပုံ၏အကျယ်အား pixel အရေအတွက် တန်ဖိုးများထည့်သွင်း၍ လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

Internet Explorer နှင့် DYNsrc attribute

Internet Explorer version 2 နှင့် ၎င်းနောက်ပေါ်ပေါက်သော browser များတွင် လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များ (video) ဖော်ပြလိုလျှင် tag နှင့်တွဲ၍ attribute တစ်ခုဖြစ်သော dynsrc attribute အား ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်း dynsrc function သည် Internet Explorer ပေါ်၌သာ ဆောင်ရွက်သည်။

controls

Video file အတွက် play back control များ ထည့်သွင်းအသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

dynsrc=url

Video file တည်ရှိရာနေရာ URL အား ထည့်သွင်းရမည့် attribute ဖြစ်သည်။

loop=number| infinite

ပုံရိပ်လှုပ်ရှားမှု ဖော်ပြသည့် အကြိမ်အရေအတွက်အား ဂဏန်းဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အဆုံးမရှိ အကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြသည့် infinite တန်ဖိုးအားဖြစ်စေ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

Document အတွင်း ထပ်ဆင့် element များအဖြစ် အသုံးပြုလျှင်သတိထားရမည့်အချက်မှာ end nested tag သည် အနီးဆုံး အသုံးပြုသော tag ၏ closing tag ဖြစ်ရမည်။ ဥပမာ <a> tag အသုံးပြုပြီးနောက် tag တစ်ဆက်တည်းသုံးလိုလျှင် tag အသုံးပြုပြီး tag ဖြင့်အဆုံးသတ်ရမည်။ ဥပမာ-

<body>

This is some text in the body with a

link, a portion of which is set in bolds

</body>

အချို့ HTML tag များတွင် end tag မရှိချေ။ ၎င်း tag တစ်ခုတည်းသာ ရပ်တည်သည်။ အခြားသော image များ မိမိ document အတွင်းထည့်သွင်းသော tag တွင် end tag မရှိပေ။ ထို့အတူ line တစ်ခုဆင်းလိုလျှင် အသုံးပြုသော
 tag နှင့်အလျားလိုက်မျဉ်းကြောင်း <hr> tag တို့တွင်လည်း end tag မရှိချေ။ အချို့သော tag များသည် document ၏ information အား သိမ်းဆည်းရန်အတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး၊ ၎င်း document ဖော်ပြချက်အား မည်သို့မျှအကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိနိုင်ချေ။ ဥပမာ <meta> နှင့် <base> tag တို့ဖြစ်သည်။ Tag များနှင့် ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ဤစာအုပ်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါသည်။

www.burmeseclassic.com

`start=fileopen| mouseover`

Video လှုပ်ရှားမှု file များအား ထည့်သွင်းနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အလိုအလျောက်အားဖြင့် movie အား download ရယူပြီးချိန်တွင် (fileopen) စတင်ဖော်ပြသည်။ Mouse pointer အား movie ၏နေရာအပေါ်သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် (mouseover) ဖော်ပြမှုပြုလုပ်ရန် သတ်မှတ် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ၎င်းတန်ဖိုး နှစ်ခုစလုံးအား comma ခံ၍ ထည့်သွင်းလျှင် download လုပ်ဆောင်ပြီး ဖော်ပြမှုတစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပြီး mouseover လုပ်ဆောင်သည့် အချိန်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သည်။

<input type=button>

<Input type=button>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<form> tag နှစ်ခုအကြား push button များတည်ဆောက်ရန် ဖြစ်သည်။ JavaScript အတွင်း ရေးသားထားသော function များအား push button များနှင့်တွဲဆက်၍ button အား click စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

`name=text`

မိမိအသုံးပြုသည့် form ၏ element တစ်ခုဖြစ်သော button အား အမည်သတ်မှတ်ရန်နှင့် ၎င်းအမည်အား form processing ဆောင်ရွက်ရာ၌ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

`value=text`

ကနဦးအတန်ဖိုး (initial value) အား ထည့်သွင်းအသုံးပြု ရန်ဖြစ်သည်။

<input type=checkbox> <input type=checkbox>

■ 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<form> tag များအကြား element တစ်ခုဖြစ်သော checkbox input element တည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုသော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း checkbox သည် on/off ရွေးချယ်မှုအား switch များကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Form တစ်ခုအား submit ပြုလုပ်ချိန်တွင် on value များထည့်သွင်းသော checkbox များ၏တန်ဖိုးများကို server များသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

checked

၎င်း attribute အား ထည့်သွင်းပါက checkbox ၏ အလိုအလျောက်တန်ဖိုးမှာ 'checked' သို့မဟုတ် 'on' ဖြစ်သည်။

name=text

Checkbox အား အမည်သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ Checkbox များအားစုစည်း၍ နာမည်အတူပေးပြီး checkbox အစုတစ်စုအဖြစ် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

value=text

ကနဦးတန်ဖိုး (initial value) အား ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်း value မထည့်သွင်းပါက default value မှာ 'on' တန်ဖိုးဖြစ်သည်။

<input type=file> <input type=file>

■ 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<form> tag များအတွင်း အသုံးပြုသူအနေဖြင့် ပြင်ပ file များအား ထည့်သွင်း၍ submit ပြုလုပ်လိုသောအခါ အသုံးပြုသော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

accept=MIME type

Server အနေဖြင့် မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် content type အမျိုးအစားများအား comma များဖြင့် ခွဲခြား၍ အသုံးပြုနိုင်သော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူ (user) အနေဖြင့် လက်မခံသော file အမျိုးအစားများအား မရွေးချယ်စေရန် စစ်ထုတ်ပေးပြီးမှ server သို့ ပို့ဆောင်စေသည့် attribute ဖြစ်သည်။

name=text

အသုံးပြုသော control အား အမည်သတ်မှတ်လိုလျှင် အသုံးပြုသည့် attribute အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။

value=text

ကနဦးထည့်သွင်းမည့်တန်ဖိုး သို့မဟုတ် file ၏အမည်အား ဖော်ပြလိုလျှင် အသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

<input type=hidden> <input type=hidden>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<form> tag အတွင်း element တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး၊ ၎င်း element သည် browser ပေါ်၌မပေါ်နိုင်ပေ။ Hidden control များသည် form processing လုပ်ဆောင်ရန် server သို့ ပေးပို့မှုအား လုပ်ဆောင်သည့် tag တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် တန်ဖိုးများအား တွေ့မြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

name=text

Parameter တစ်ခုအား အမည်သတ်မှတ်ပေးပြီး form processing ပြုလုပ်သောအခါ လိုအပ်သော input element အတွက် အသုံးပြုရန်ထည့်သွင်းပေးသော attribute ဖြစ်သည်။

value=text

Form processing ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သော parameter တန်ဖိုးများအား ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

<input type=image> <input type=image>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<form> တစ်ခုအတွင်းရှိ image အား submit button ဖြင့် အစားထိုးအသုံးပြုသည့် tag အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=top| middle| bottom

ပုံရိပ်အား ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖော်ပြထားသော စာများနှင့် ချိန်ညှိလိုလျှင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် attribute ဖြစ်သည်။

name=text

Form processing အတွက် parameter တစ်ခုအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုလျှင် အမည်သတ်မှတ်ပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။

src=url

ပုံရိပ် (image) တည်ရှိသောနေရာ URL အား ထည့်သွင်းရန် ဖြစ်ပြီး၊ မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းရမည့် attribute ဖြစ်သည်။

<input type=password> <input type=password>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<form> အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ <input type=text> ကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်သော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းသည် မိမိ keyboard မှရိုက်ထည့်သော character စာလုံးများအစား asterisks ' * ' ခေါ် ကြယ်ပွင့်များ သို့မဟုတ် အစက် ' • ' များဖြင့်

ပြောင်းလဲဖော်ပြပေးသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းသည် လျှို့ဝှက်ထားသော စာအမျိုးအစားမဟုတ်ပါ။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော **attribute** များ

maxlength=number

အသုံးပြုသူ အများဆုံးထည့်သွင်းနိုင်မည့် character အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်လိုပါက အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

name=text

Form processing အတွင်း parameter တစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုရန်အတွက် အမည်သတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သော attribute ဖြစ်သည်။

size=number

Password entry box ၌ ဖော်ပြပေးနိုင်မည့် character အရေအတွက်အား သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသတ်မှတ် ထားသော အရေအတွက်ထက် ကျော်လွန်လျှင် ညာသို့ scroll လုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

value=text

ကနဦးတန်ဖိုး (initial value) ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုလျှင် အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

<input type=radio> **<input type=radio>**

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<form> များအတွင်း radio button အဖြစ် တည်ဆောက်အသုံးပြု နိုင်သော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။ Radio button များအား ဖွဲ့စည်း၍ အမည်တစ်ခုအတွင်း သတ်မှတ်ထားပါက ၎င်းတို့အတွင်းရှိ radio တစ်ခုသာ 'on' ဖြစ်နိုင်ပြီး၊ အခြားသော radio များမှာ 'off' ဖြစ်မည်။ ယင်းမှာ checkbox group နှင့်ကွာခြားသော အချက်ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

checked

Form display ပြုလုပ်ချိန်တွင် radio button တွင် 'on' သို့မဟုတ် checked state အား ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ထည့်သွင်းပေးထားသော attribute ဖြစ်သည်။

name=text

Form processing ပြုလုပ်ရာတွင် parameter များအဖြစ် အသုံးပြုရန်အတွက် အမည်သတ်မှတ်ပေးရာတွင် မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းအသုံးပြုရမည့် attribute ဖြစ်သည်။

value=text

Form processing ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့်တန်ဖိုးအား ထည့်သွင်းဖော်ပြသည့် attribute ဖြစ်သည်။

<input type=reset>

<input type=reset>

IE: 2, 3, 4 • MSIE: 2, 3, 4, 5 • HTML 4 • WebTV • Opera3

Form အတွင်း element များ၏တန်ဖိုးအား ရှင်းလင်းပေးသော reset button တစ်ခုတည်ဆောက်သည့် tag ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

value=text

Button ၏အပေါ်တွင် နဂိုမူလ ဖော်ပြထားသော 'Reset' အစား မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာသား ပြောင်းလဲပေါ်စေရန် အသုံးပြု ထည့်သွင်းနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

<input type =submit>

<input type=submit>

IE: 2, 3, 4 • MSIE: 2, 3, 4, 5 • HTML 4 • WebTV • Opera3

form tag အတွင်း submit button တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့် form အတွင်းရှိ information များအား server သို့ ပို့လောင်ရန် ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

value=text

Button ၏အပေါ်တွင် နဂိုမူလ ဖော်ပြထားသော 'Submit' button အစား မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာစာသား ပြောင်းလဲပေါ်စေရန် အသုံးပြု ထည့်သွင်းနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

<input type=text>

<input type=text>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<form> tag အတွင်း တည်ရှိသော tag တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ စာသားများ ထည့်သွင်းရန် text box တစ်ခု ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ <input> tag ၌ ပုံမှန်အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းထားသော attribute တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် <input> tag တွင် type attribute မပါသော်လည်း text box တစ်ခုအား ဖန်တီးနိုင်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

maxlength=number

Text box အတွင်း ထည့်သွင်းမည့် စာသားများ၏ စာလုံးအရေအတွက် အများဆုံး ထည့်သွင်းနိုင်မှုအား သတ်မှတ်ထိန်းချုပ်ရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

name=test

Form processing ပြုလုပ်ရာတွင် parameter တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုရန် အမည်သတ်မှတ်ပေးနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

size=number

Text entry box အများဆုံး ဖော်ပြပေးနိုင်မည့် စာလုံး (character) အရေအတွက်အား ဂဏန်းတန်ဖိုးဖြင့် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

value=text

Text box အတွင်း ကနဦးဖော်ပြထားသည့် တန်ဖိုးအား ထည့်သွင်းပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။

<ins>

<ins>...</ins>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Document တစ်ခုအတွင်း မိမိထည့်သွင်းလိုသော အကြောင်းအရာ များအား သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုသော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင် element style များဆက်ခံရရှိမှု မရှိသဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံပေါ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် စာသားများအား style sheet control များအသုံးပြု၍ ပုံစံပြောင်းလဲပေါ်စေနိုင်သည်။ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများ (legal document) တွင် စာသားများပြုပြင်ထားမှုအား ပြန်လည်လေ့လာရန် အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် tag မှာ tag ဖြစ်သည်။ ၎င်း tag နှစ်ခုလုံးအား inline သို့မဟုတ် block-level element များတွင် အသုံးပြုကြသည်။

<isindex>

<isindex>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

သင်အသုံးပြုသော ရှာဖွေနည်းများကဲ့သို့ document အတွင်း လိုအပ်သောအချက်အလက်များအား မှတ်သားပေးနိုင်သော tag ဖြစ်သည်။ <isindex> အား အသုံးပြုနိုင်သော search engine များ၏ ရှာဖွေမှုကိုသာ ထောက်ပံ့ပေးသည်။

<kbd>

<kbd>...</kbd>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Keyboard မှ ရိုက်နှိပ်လိုက်သော စာသားများအား browser အပေါ်၌ monospace font များဖြင့် ဖော်ပြနိုင်ရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ အချို့ browser များ၌ ၎င်းတို့အား စာလုံးအမည်းဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။

<keygen>

<keygen>...</keygen>

NN: 2, 3, 4 • MSIE: 2, 3, 4, 5 • HTML 4 • WebTV • Opera3

ယခင် Navigator များ၌ အသုံးပြုသော form submission အား လုံခြုံမှုရှိစေရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော **attribute** များ

challenge=string

PublicKeyAndChallenge လုပ်ဆောင်မှုများတွင် public key နှင့်အတူ challenge string တစ်ခုအား တွဲဆက်ပေးပို့နိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုရမည့် attribute ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ challenge string မထည့်သွင်းပါက IA5STRING code သည် အလျားအားဖြင့် သုည (zero) ဖြစ်နေမည်။

name=text

Element အား အမည်သတ်မှတ်ပေးလိုလျှင် အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

<label>

<label>...</label>

NN: 2, 3, 4 • MSIE: 2, 3, 4, 5 • HTML 4 • WebTV • Opera3

Form control များနှင့်တွဲဆက်၍ အသုံးပြုသော element ဖြစ်ပြီး၊ control တစ်ခုတွင် label တစ်ခုသာ တွဲဆက်နိုင်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော **attribute** များ

for=text

Control element အတွင်း 'for' attribute တန်ဖိုးနှင့် 'id' attribute တန်ဖိုးအား တွဲဖက်ရာ၌ အသုံးပြုသော label control တစ်ခုဖြစ်သည်။

Example

```
<LABEL for="lastname">Last Name: </LABEL>
<INPUT type="text" id="lastname" size="32">
```

<layer>

<layer>...</layer>

■ 2, 3, 4 • MSIE: 2, 3, 4, 5 • HTML 4 • WebTV • Opera3

Navigator browser များတွင် ပိုမိုအသုံးဝင်၍ အဆင်ပြေကြောင်း တွေ့ရသည်။ Netscape ၏ DHTML ဖော်ဆောင်မှုတွင် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအနေဖြင့် ထင်ရှားစွာ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် <layer> tag အား cascading style sheet နှင့်တွဲ၍ နေရာချထားမှုများအား အသုံးပြုရန် မသင့်တော်ပေ။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

above=layer name

မိမိတည်ဆောက်သည့် layer ၏ အပေါ်တွင် တည်ရှိမည့် layer ၏အမည်အား သတ်မှတ်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း layer သည် တည်ရှိပြီးသား layer တစ်ခုဖြစ်ရမည်။

background=url (file name)

Layer ၏ နောက်ခံ၌ထားရှိမည့် ပုံရိပ်၏နေရာအား ဖော်ပြသည့် attribute ဖြစ်သည်။

below=layer name


မိမိတည်ဆောက်သည့် layer ၏ အောက်တွင်ရှိသော layer ၏အမည် သတ်မှတ်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအောက် layer သည် တည်ရှိပြီးသား layer တစ်ခုဖြစ်ရမည်။

bgcolor=#rrggbb or color name

Layer ၏ အောက်ခံအရောင်အား RGB စနစ်ဖြင့် hexadecimal တန်ဖိုးများထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ အရောင်၏အမည်အား တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

clip=n, n, n, n

Layer တစ်ခုအား mouse ဖြင့် clip လုပ်နိုင်သည့်



ဤစာအုပ်အားအသုံးပြုပုံ

Tag တစ်ခုချင်းစီ၏ ညာဘက်တွင် မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုရမည့် အသုံးပြုပုံ syntax အား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

- `<a>...` (Container Tag)
- `
` (Standalone Tag)

Tag များအသုံးပြုနိုင်သည့် browser များအား စာလုံးမည်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ အသုံးမပြုနိုင်သည့် browser များအား စာလုံးမှိန်ဖြင့်လည်းကောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ဥပမာ-

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

သို့ရာတွင် subscript ^၃ ပါဝင်သည့် browser များတွင် ၎င်း tag အား ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါ။

ဥပမာ-

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4^၃, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် attribute များအား စာလုံးစောင်းဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဥပမာ-

`bgcolor=#rrggbb or color name`

ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ ဧရိယာအနားများ သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂဏန်းတန်ဖိုးလေးခုအား အစဉ်လိုက် ဘယ်ထိပ်အမှတ် နှင့်
ညာအောက်အမှတ်တို့အတွက် left၊ top၊ right၊ bottom
ပုံစံဖြင့် pixel များရှိမည့် နေရာအား ဖော်ပြထည့်သွင်းခြင်း
ဖြစ်သည်။

height=number , percentage

Layer တစ်ခု၏အမြင့်အား pixel အရေအတွက် ကိန်းဂဏန်း
ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ screen ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ ထည့်သွင်းသတ်မှတ်
နိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

id=text

Layer ၏ ID ဖြစ်ပြီး JavaScript မှ ရယူအသုံးပြုနိုင်သည်။

left=number

Layer ၏ဘယ်ဘက်အစအား window ၏ဘယ်ဘက်
ဘောင်စွန်းနှင့် ကွာခြားမှုရှိစေရန် မိမိစိတ်ကြိုက် pixel
အရေအတွက်ဂဏန်းတန်ဖိုး ထည့်သွင်း၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။

name=text

Layer ၏အမည်ဖြစ်ပြီး၊ အခြား layer များနှင့် JavaScript
မှ ရယူအသုံးပြုနိုင်သည်။

pagex=number

Layer ၏အလျားလိုက် (horizontal) နေရာအား သက်ဆိုင်ရာ
(relative) window နှင့်ချိန်ညှိ အသုံးပြုနိုင်သော attribute
ဖြစ်သည်။

pagey=number

Layer ၏ဒေါင်လိုက် (vertical) နေရာအား သက်ဆိုင်ရာ
(relative) window နှင့် ချိန်ညှိရန်သတ်မှတ်သည့်အခါ
အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

src=url

Layer အတွင်း အသုံးပြုမည့် HTML document ၏ တည်ရှိရာနေရာအား သတ်မှတ် ထည့်သွင်းနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

top=number

Layer ၏ ဒေါင်လိုက်ထိပ်အစ (top edge) အား သတ်မှတ် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။ ဥပမာ top=100 ဟု ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါက ထိပ်ပိုင်း (top edge) layer နှင့် 100 pixel ကွာခြားမှုရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။

visibility=show|hide|inherit

Layer တစ်ခုအား ဖော်ပြမည်၊ မဖော်ပြမည်အား ထိန်းချုပ်လိုလျှင် အသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

width=number, percentage

Layer တစ်ခု၏အကျယ်အား pixel အရေအတွက် ကိန်းဂဏန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ ထည့်သွင်းနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

z-index=number

Layer ၏ order နံပါတ်စဉ်အား သတ်မှတ်လိုပါက ထည့်သွင်းပေးနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ နံပါတ်စဉ် မြင့်သော layer များသည် နံပါတ်စဉ်နိမ့်သော layer များ၏ အပေါ်၌ရှိသည်။

<legend>

<legend>...</legend>

MSIE: 2, 3, 4 • MSIE: 2, 3, 4, 5 • HTML 4 • WebTV • Opera3

<form> အတွင်း <fieldset> tag အတွက် caption ထည့်သွင်းလိုသောအခါ အသုံးပြုသည့် attribute ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို non-visual browser များတွင် အသုံးပြုပါက ပို၍ အဆင်ပြေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

...

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

List တစ်ခုအတွင်းရှိ item တစ်ခုဖော်ပြရာတွင် အသုံးပြုသည့် tag ဖြစ်သည်။ <dir>, နှင့် tag များအကြား အသုံးပြုသည့် tag ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

HTML 4.0 specification တွင် ၎င်း attribute များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြုပြင်ဖန်တီးမှုများအား style sheet control များဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

type=format

List element နှင့်တွဲဆက်ထားသော bullet ၏ပုံစံများအား ပြောင်းလဲလိုလျှင် ထည့်သွင်းနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။ Bullet ပုံစံများအား အစီအစဉ်မကျသော list တွင် လေးထောင့်၊ အဝိုင်း၊ အစရှိသဖြင့် ဖော်ပြပြီး၊ အစီအစဉ်ကျသော list တွင် ဂဏန်းတန်ဖိုးများဖြင့် ဖော်ပြသည်။

value=number

Ordered list အတွင်း list element တန်ဖိုးအား ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ပေးလိုက အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

<link>

<link>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

လက်ရှိ document နှင့် အခြားသော page များ၊ document များ အကြား ဆက်နွယ်မှု (relation) များ သတ်မှတ်ပေးသည့် element ဖြစ်သည်။ <head> tag နှစ်ခုအတွင်းတွေ့နိုင်ပြီး၊ ပြင်ပ style sheet များနှင့်ချိတ်ဆက်ရာတွင် အဓိကထား၍ အသုံးပြုကြသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

href=*url*

ချိတ်ဆက်မည့် document (သို့မဟုတ်) external style sheet တည်ရှိရာ နေရာအားထည့်သွင်းပေးရမည့် attribute ဖြစ်သည်။

methods=*list*

Display ပြုလုပ်မည့် method များအား comma များခံ၍ ထည့်သွင်းပေးနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သုံးစွဲလေ့မရှိသော attribute ဖြစ်သည်။

rel=*relationship* (such as toc, glossary, or parent)

Current page နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော page များ၏ relation အား ဖော်ပြပေးလိုလျှင် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

rel=*stylesheet*

မိမိချိတ်ဆက်မည့် style sheet တည်ရှိရာနေရာနှင့် အမည်အား ထည့်သွင်းပေးနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။ ဥပမာ rel=*stylesheet* သည် ပြင်ပရှိ stylesheet နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။

rev=*relationship* (such as toc, glossary, or parent)

Target document နှင့် source တို့၏ ပတ်သက် ဆက်နွယ်မှုအား ထည့်သွင်းပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။

title=*text*

ချိတ်ဆက်ထားသည့် document ၏ title အား ထည့်သွင်း ဖော်ပြနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

type=*MIME-Type*

ချိတ်ဆက်ထားသော ပြင်ပ link များ၏ ပုံစံအမျိုးအစားအား

ဖော်ပြသည့် attribute ဖြစ်သည်။ ဥပမာ text/css သည် ပြင်ပ cascading style sheet အားချိတ်ဆက်ရာတွင် ဖော်ပြထည့်သွင်းပေးရမည့် တန်ဖိုးဖြစ်သည်။

urn=urn

နေရာအတည်တကျမရှိသော reference document ၏ Universal Resource Name (URN) အားထည့်သွင်းပေးနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

<map> **<map>...</map>**

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Client-side image map တွင်အသုံးပြုသော tag ဖြစ်ပြီး "Client-side Image map" အခန်းတွင် ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

name=text

Image map ၏အမည်အား သတ်မှတ်လိုပါက ထည့်သွင်းသတ်မှတ်နိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား tag အတွင်း ညွှန်းဆိုရန် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

<marquee> **<marquee>...</marquee>**

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Marquee scrolling text တစ်ခု ပြုလုပ်လိုပါက အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=top| middle| bottom

Marquee အတွင်းဖော်ပြထားမည့် စာသားများအား ၎င်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိစာသားများ နှင့် အပေါ်၊ အောက်၊ လယ်

ချိန်ညှိလိုလျှင် အသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

behavior=scroll| slide| alternate

စာသားများ၏ လှုပ်ရှားမှုအား မိမိလိုအပ်သလို ထည့်သွင်း ပြောင်းလဲ၍ အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ 'scroll' တန်ဖိုးအား အသုံးပြုပါက စာသားများအားလုံးသည် ဘောင်တစ်ခုအတွင်း ဝင်ရောက်ပြီးမှ အခြားတစ်ဘက်မှ ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာမည်။ 'slide' တန်ဖိုးအား အသုံးပြုလျှင် စာသားအားလုံးသည် margin အားသွားရောက်ထိပါက ရပ်တန့်သွားမည်။ Alternate တန်ဖိုးအား အသုံးပြုလျှင် margin အားစာသားများ သွားရောက်ထိပါက နောက်သို့ပြန်၍ ရွေ့လျားစေမည့် ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်သည်။

bgcolor =#rrggbb or color name

Marquee ၏အောက်ခံအရောင်အား RGB စနစ်ဖြင့် hexadecimal တန်ဖိုးများ ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ အရောင်၏အမည်အား တိုက်ရိုက် ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

direction=left| right

Marquee ၏ scroll ပြုလုပ်မည့် အရပ်မျက်နှာအား ဘယ်၊ ညာ လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

height=number

Marquee ၏အမြင့်အား pixel အရေအတွက် ဂဏန်းတန်ဖိုး ထည့်သွင်း၍ မိမိလိုသလို ပြောင်းလဲနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

space=number

Marquee ၏ ဘယ်၊ ညာအစွန်နှင့် ဖော်ပြနိုင်မည့် စာသားများ အကြား ကွာခြားမှုကို ဂဏန်းတန်ဖိုးဖြင့် ထည့်သွင်း၍ ပြောင်းလဲ နိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

loop=number | infinite

Marquee တွင် scroll ဆောင်ရွက်သည့် လှည့်ပတ်မှု (loop) အရေအတွက်အား ဂဏန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အသုံးမရှိအနန္တတန်ဖိုးအား ထည့်သွင်း၍ဖြစ်စေ၊ အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

scrollamount=number

စာသားများ တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ရွေ့လျားရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်အား millisecond ဖြင့် မိမိလိုသလို ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

scrolldelay=number

scroll ပြုလုပ်ရာတွင် အနည်းငယ် ကြာမြင့်မည့်အချိန် (delay time) အား မိမိ လိုသလို ချိန်ညှိနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

vspace=number

Marquee ၏အထက်အောက် pixel အရေအတွက် ခွဲခြားထားမှုအား ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

width=number

Marquee ၏အကျယ်အား pixel အရေအတွက်ဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

<meta>

<meta>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Web page document နှင့် ပတ်သက်၍ မိမိမှတ်သားဖော်ပြလိုသော information များအား ဖော်ပြလိုလျှင် အသုံးပြုသော element ဖြစ်သည်။ <head> tag နှစ်ခုအကြားတွင် ထည့်သွင်းထားရှိပြီး keyword များ၊ searching များတွင် အဆင်ပြေစေရန် အသုံးပြုသော element ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

content=text

<meta> tag ၏တန်ဖိုးဖြစ်ပြီး name သို့မဟုတ် http-equiv နှင့်တွဲသုံးသည်။

http-equiv=text

HTTP header တွင် information ထည့်သွင်းလိုလျှင် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ server များ process ပြုလုပ်ရန် အသုံးဝင်သည်။ Name attribute နှင့် တွဲဆက်၍ သုံးလေ့ရှိသော attribute ဖြစ်သည်။

name=text

<meta> tag ၏အမည်အား သတ်မှတ်ပေးရန် ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

scheme=text

Metadata အား process ပြုလုပ်ရန်အတွက် HTML 4.0 specification ၌ အသစ်ထည့်သွင်းထားသော attribute ဖြစ်သည်။

ဥပမာ-



```
<META http-equiv="refresh" content="1; url=http://www.yarzawyn.com">
```

၎င်း meta tag အသုံးပြုရာတွင် http-equiv attribute သည် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်း URL တစ်ခုအား အလိုအလျောက် ဖော်ပြပေးရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

<menu> <menu>...</menu>

■ 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

List item ပါဝင်သော menu list အစနှင့် အဆုံးအား သတ်မှတ်ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသော tag အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

<menu> list တစ်ခုအား အလွယ်တကူ ရွေးချယ်လိုသောအခါနှင့် document များအား ချိတ်ဆက်လိုသောအခါ အသုံးပြုသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အား ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသဖြင့် <menu> အား အသုံးပြုမှုမှာ လျော့နည်းသွားသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

compact

ဖော်ပြမည့် list အား တတ်နိုင်သမျှ သေးငယ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါက အသုံးပြုထည့်သွင်းနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

type=disc| circle| square



List တစ်ခုချင်းစီအတွက် bullet ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးအစားများ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

<multicol>

<multicol>...</multicol>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Navigator များတွင် သီးသန့်အသုံးပြုသော tag အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ Column များအကြား မိမိဖော်ပြလိုသော စာသားများအား ဖော်ပြနိုင်ရန် အသုံးဝင်သော element တစ်ခုဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

cols=number

အသုံးပြုမည့် column အရေအတွက်အား မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းရမည့် attribute ဖြစ်သည်။

gutter=number

Column တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား ကွာခြားမှုအား ဂလားး တန်ဖိုးထည့်သွင်း၍ လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

width=number

Column များ၏အကျယ်အား ပြောင်းလဲလိုပါလျှင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

<nobr> <nobr>...</nobr>

IE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<nobr> ဆိုသည်မှာ 'no break' ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ၎င်း tag အတွင်းရှိ စာသားများ၊ ပုံများအား မျဉ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းပေါ်၌သာ ဖော်ပြသည်။ Browser window ၏ညာအစွန်သို့ ကျော်လွန်သွားလျှင် အလျားလိုက် scroll အား အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။



<noembed> <noembed>...</noembed>

IE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Text ဖော်ပြမှုအကြား embedded object များ မထည့်သွင်းနိုင်ရန် အသုံးပြုသော element တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း tag အား တစ်ခါတစ်ရံ <embed> tag အကြား အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရသည်။

<noframes> <noframes>...</noframes>

IE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Frame များမဖော်ပြနိုင်သော browser များအတွက် frame များအစား data များအား ဖော်ပြနိုင်ရန် အသုံးပြုသော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။ Frame အသုံးပြုနိုင်သော browser များ၌ ၎င်း tag အတွင်းရှိ စာသားများအား မဖော်ပြချေ။

<nolayer> <nolayer>...</nolayer>

IE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Layer မဖော်ပြနိုင်သော browser များအတွက် <layer> အစား အသုံးပြုနိုင်သော tag ဖြစ်သည်။ Layer ဖြင့် ဖော်ပြမည့် အကြောင်းအရာများအား layer အစားဖော်ပြပေးနိုင်ရန် အသုံးပြုကြသည်။

<a>

<a>...

MM: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

၎င်း tag အား anchor tag ဟု အများက သတ်မှတ်ပြီး Web page တစ်ခုအတွင်းကြေငြာ၍ document တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက် ရန်သော်လည်းကောင်း၊ page တစ်ခုအတွင်း မိမိမှတ်သားလိုသော နေရာများအား မှတ်သားရန်သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုကြသည်။ (ထိုကဲ့သို့ အသုံးပြုခြင်းအား named anchor ဟုခေါ်သည်။) Named anchor အဖြစ် မှတ်သားထားသောနေရာအား အခြား page များမှ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခေါ်ယူနိုင်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

href=uri

မိမိချိတ်ဆက်လိုသော page ၏ တည်ရှိသောနေရာ (address) အား ဖော်ပြပေးရမည်။

method=value

Document processing ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများ အား ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် browser ကွဲပြားမှုအပေါ် လိုက်၍ မှီခိုပြောင်းလဲနေသဖြင့် အသုံးပြုမှုအလွန်နည်းပါးသည်။

name=text

Document တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းအား အမည်သတ်မှတ် ပေးသော attribute ဖြစ်သည်။ (fragment ဟုလည်းခေါ်ဆိုသည်။) ၎င်းအစိတ်အပိုင်းအား ထည့်သွင်းထားသော text အမည်၏ရှေ့တွင် hash (#) သင်္ကေတထည့်သွင်း၍ URL အတွင်းတွင် ညွှန်းဆိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ Link ဥပမာများ၌တွေ့နိုင်သည်။

rel=next| prev| head| toc| parent| child| index| glossary
'rel' attribute သည် Navigator နှင့် Opera browser

<noscript>

<noscript>...</noscript>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Script များအလုပ်မလုပ်နိုင်သော သို့မဟုတ် အလုပ်မလုပ်စေလိုသော browser များတွင် script အစား အခြားအကြောင်းအရာများ ဖော်ပြစေလိုလျှင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။

<object>

<object>.....</object>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Object တစ်ခုအား web page ပေါ်တွင် ထည့်သွင်းရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် <embed> tag နှင့်ဆင်တူသည်။ <object> tag အား အသုံးပြု၍ ActiveX control များအား Web page များတွဲဆက်၍ Internet Explorer browser ပေါ်၌ အသုံးပြုနိုင်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော **attribute** များ

align=baseline| center| left| middle| right| textbottom| textmiddle| texttop

Object အား ၎င်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စာသားများနှင့် ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

border=number

Border အကျယ်အား pixel အရေအတွက် ဂဏန်းတန်ဖိုး ထည့်သွင်းပြောင်းလဲနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

classid=url

Object ၏ class ဖော်ပြချက်အား ထည့်သွင်းပေးရသည့် attribute ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် object အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားကြသည်။

codebase=url

Object ၏ codebase အား ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ Object

အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ syntax များကွဲပြားကြသည်။

codetype=codetype

Internet Explorer 3.0 နှင့် 4.0, HTML 4.0 ဖော်ပြချက်များ၌သာ အသုံးပြုသော tag အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ Code ၏ media type အား ဖော်ပြပေးရန် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ audio/basic သို့မဟုတ် text/html အစရှိသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

data=url

Object မှ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့် data များ၏နေရာ URL အား ထည့်သွင်းပေးရမည့် attribute ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လည်း object type အပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲသည်။

declare

Internet Explorer 3.0 နှင့် HTML 4.0 specification တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Object တစ်ခုအား တည်ဆောက်မှု (instantiating) မဆောင်ရွက်ဘဲ ကြေငြာအသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။

height=number

Object ၏အမြင့်အား pixel အရေအတွက် ထည့်သွင်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။

hspace=number

Object ၏ ဘေး၊ ဘယ်၊ ညာ နှင့် object အကြား နေရာလွတ် ကွာခြားမှု (spacing) အား pixel အရေအတွက်ထည့်သွင်း၍ သတ်မှတ်အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

name=text

Object ၏အမည်အား သတ်မှတ်ရန် ထည့်သွင်းပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။ ၎င်းအမည်နှင့်တွဲ၍ object အား

script များအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

shapes

Internet Explorer 3.0 နှင့် HTML 4.0 specification ဖော်ပြချက်များတွင် အသုံးများသည်။ Object အတွင်း imagemap များထည့်သွင်းအသုံးပြုလိုပါက သုံးစွဲသည့် attribute ဖြစ်သည်။

standby=*text message*

Internet Explorer 3.0 နှင့် HTML 4.0 specification ဖော်ပြချက်များတွင် အသုံးပြုကြသည်။ Object အသုံးပြုရန် အစပြုရာတွင် message တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

type=*type*

ဖော်ပြမည့် data ၏ media အမျိုးအစားအား သတ်မှတ်လိုသည့်အခါ အသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

usemap=*url*

Object နှင့် တွဲ၍ imagemap ဖြင့် ချိတ်ဆက်သည့် URL များ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

vspace=*number*

Object နှင့် အခြားသောဖော်ပြမှုများအကြား အပေါ်၊ အောက် ကွာခြားမှုရှိစေရန် pixel အရေအတွက် ဂဏန်းထည့်သွင်း၍ အသုံးပြုသည့် attribute ဖြစ်သည်။

.....

NN: 2, 3, 4 • MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Ordered list ၏ အစနှင့်အဆုံးအား သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးသည့် tag ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

compact

List ဖော်ပြမှု သေးနိုင်သမျှသေးအောင် ထည့်သွင်းပေးသော attribute ဖြစ်သည်။

start=number

List element ၏မူလပထမတန်းဖိုးအား သတ်မှတ်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ဂဏန်းတန်းဖိုး '1' ဖြင့်စသည်။

type=1| A| a| I| i

List ၏နံဘေး အစဉ်လိုက်ဖော်ပြမည့် ဂဏန်းများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို မိမိလိုအပ်သလို ပြောင်းလဲယူနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

Type Value	Generated Style	Sample value
1	Arabic numerals (default)	1, 2, 3, 4...
A	Uppercase letters	A, B, C, D...
a	Lowercase letters	a, b, c, d...
I	Uppercase Roman numerals	I, II, III, IV...
i	Lowercase Roman numerals	i, ii, iii, iv...

ဖော်ပြပါ attribute type များသည် HTML 4.0 specification ၌ပါရှိပြီး style sheet များတွင်လည်း သုံးစွဲလေ့ရှိသည်။

<optgroup> <optgroup>.....</optgroup>

IE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<select> tag အတွင်း ဖော်ပြသုံးစွဲသည့် tag အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး <option> များအား စုစည်း၍ အစုတစ်စု ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအား သုံးစွဲပြီး hierarchical cascading menu အဖြစ် browser များ၌တွေ့ရပြီး၊ ၎င်း <optgroup> သည် nested ဖြစ်မှုမရှိပါ။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

label=text

Option group အတွက် ဖော်ပြချက်စာသား ထည့်သွင်းပေးရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်သော attribute ဖြစ်သည်။

<option>

<option>...</option>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<select> tag များအကြား multiple-choice menu သို့မဟုတ် scroll-list များဆောင်ရွက်ရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ End tag ရှိသော်လည်း ထည့်သွင်းလေ့မရှိပါ။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

selected

Form တစ်ခု စတင်ဖော်ပြချိန်တွင် list element အား ရွေးချယ်ထားစေလိုသောအခါ ထည့်သွင်းပေးနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

value=text

<option> အား form processing ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် တန်ဖိုးအား ထည့်သွင်းပေးနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

width=number

Object ၏အကျယ်အား pixel အရေအတွက်ဂဏန်းဖြင့် ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

<p>

<p>...</p>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်၏ အစနှင့်အဆုံးအား သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးသည့် tag ဖြစ်သည်။ ၎င်း tag အတွင်း အခြားသော tag များ ထည့်သွင်းနိုင်သော

container tag အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ Browser အများစုအတွင်း <p> tag တွင် closing tag ထည့်သွင်းလေ့မရှိပါ။ Cascading style sheet ဖြင့်တွဲ၍ ပြုပြင်ပေးခြင်းထက် စာပိုဒ်အတွင်း အခြားသော tag များကို အသုံးပြုရန် အသားပေးဖော်ပြထားသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=center| left| right

Page ၏ အလယ်၊ ဘယ်၊ ညာ ချိန်ညှိရန် သုံးနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

<param> <param>...</param>

■ 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<applet> နှင့် <object> tag များအတွက် လိုအပ်သော parameter များ ထည့်သွင်းနိုင်ရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

name=text

Parameter ၏ အမည်အား သတ်မှတ်သော attribute ဖြစ်သည်။

value=text

Parameter ၏ တန်ဖိုးအား ထည့်သွင်းပေးရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

valuetype=data| ref| object

Internet Explorer တွင်သာ သီးသန့်အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ Parameter တွင်ထည့်သွင်းမည့် တန်ဖိုးသည် 'data' ဖြစ်လျှင် parameter ၏ တန်ဖိုးသည် data ဖြစ်သည်။ 'ref' ဟုဖော်ပြလျှင် parameter တန်ဖိုးသည် URL တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ 'object' ဟုဖော်ပြလျှင် အခြားသော object ၏ URL တန်ဖိုးဖြစ်သည်။

type=type

Internet Explorer ဌာသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Media အမျိုးအစားအား သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးရန်ဖြစ်သည်။

<pre>

<pre>...</pre>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

စာသားများအား ကြိုတင်နေရာချပုံပြုထားသော ပုံစံအတိုင်း page ပေါ်တွင် ပေါ်ပေါက်စေလိုသောအခါ အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ <pre> tag အတွင်း ဖော်ပြချက်များအား monospace font အမျိုးအစားဖြင့်သာ ဖော်ပြကြသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော **attribute** များ

width=number

Line တစ်ခုအတွင်း character အလုံးအရေအတွက် မည်မျှ ဖော်ပြနိုင်မည်ကို ထည့်သွင်းလေ့ရှိသော attribute ဖြစ်သည်။ မထည့်သွင်းလျှင်လည်းရသည့် attribute တစ်ခုဖြစ်သည်။

<q>

<q>...</q>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Short quotation များဖော်ပြရန် အသုံးပြုသော element အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Inline statement များပါရှိပြီး <blockquote> နှင့် ကွာခြားမှုရှိသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော **attribute** များ

cite=url

Quotation လုပ်ဆောင်ထားသော source document ၏ တည်ရှိရာ URL အား ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

<s>

<s>...</s>

IE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<strike> tag နှင့် တူညီသည်။ ၎င်း tag နှစ်ခုအကြားရှိ စာသားများ အား မျဉ်းကြောင်းဖြတ်ထားသောပုံစံဖြင့် ဖော်ပြသည်။

<samp>

<samp>...</samp>

IE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Program များ၏ output များ၊ sample text များအဖြစ် ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ ၎င်းအကြား ဖော်ပြချက် စာသားများအား monospace font ဖြင့်သာ ဖော်ပြကြသည်။ နောက်ပိုင်း browser version တွင် အသုံးပြုနိုင်သော **<strike>** tag နှင့် တူညီသည်။

<script>

<script>...</script>

IE: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Script ထည့်သွင်းရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။


ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

type=content type

အသုံးပြုမည့် script အား အသေးစိတ် ဖော်ပြပေးရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တန်ဖိုးမှာ media type များ ဖြစ်သည်။ (ဥပမာ text/transcript) HTML 4.0 specification တွင် language အစား ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။

language=language

အသုံးပြုမည့် script အမျိုးအစားအား JavaScript သို့မဟုတ် VBscript ဟု သတ်မှတ်ထည့်သွင်းပေးရန် အသုံးပြုသည့် attribute ဖြစ်သည်။ ဥပမာ HTML 4.0 specification တွင် type attribute ဖြင့်သာသတ်မှတ်သည်။



src=url

Netscape များတွင်သာ တွေ့ရများသည်။ ပြင်ပ script file ၏ တည်ရှိရာနေရာ URL အား ထည့်သွင်းပေးရသော attribute ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ပြင်ပ script များနှင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

<select>

<select>...</select>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Form အတွင်း multiple choice menu သို့မဟုတ် scrolling list များတည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုသော element ဖြစ်သည်။ ၎င်း tag အစအဆုံး နှစ်ခုအကြား <option> tag ပေါင်းများစွာ ရှိနိုင်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

multiple


အသုံးပြုသူမှ option ခေါ် ရွေးချယ်မှုများအား တစ်ခုထက် ပိုမိုရွေးချယ်နိုင်စေရန် ထည့်သွင်းပေးရသည့် attribute ဖြစ်သည်။

name=text

ရွေးချယ်ထားသော (selected) option များ၏တန်ဖိုးအား form processing ဆောင်ရွက်ရာ၌ အသုံးပြုရန် အမည်သတ်မှတ်ပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။

size=number

Option များ၏ဖော်ပြချက်အား ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။ 'size=1' ဟုထည့်သွင်းပါက list ဖော်ပြချက်မှာ pulldown ပုံစံဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတန်ဖိုးထက်ကြီး လျှင် scrolling list ပုံစံဖြင့် ဖော်ပြသည်။



<server>

<server>...</server>

IE: 2, 3, 4 - **MSIE:** 2, 3, 4, 5 - **HTML 4** - **WebTV** - **Opera3**

Sever တွင်အလုပ်လုပ်သော JavaScript statement များထည့်သွင်းလိုသောအခါ အသုံးပြုနိုင်သော element တစ်ခု ဖြစ်သည်။

<small>

<small>...</small>

IE: 2, 3, 4 - **MSIE:** 2, 3, 4, 5 - **HTML 4** - **WebTV** - **Opera3**

<small> tag နှစ်ခုအကြားရှိ ဖော်ပြချက်စာသားအား ၎င်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စာသားများထက် ပိုမိုသေးငယ်အောင် ဆောင်ရွက်လိုသည့်အခါ အသုံးပြုသည့် tag အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အသုံးပြုမှုနှင့်တူသည်။

<spacer>

<spacer>...</spacer>


IE: 2, 3, 4 - **MSIE:** 2, 3, 4, 5 - **HTML 4** - **WebTV** - **Opera3**

နေရာလွတ် (blank space) များ၏ အရေအတွက်ကို လိုအပ်သလို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အသုံးပြုသော tag အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ Table များအတွင်းရှိ cell များ၏ spacing အား Navigator များတွင် မှန်ကန်စွာပေါ်နိုင်ရန် အသုံးပြုသည့် tag အမျိုးအစားလည်း ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

type=vertical| horizontal| block

Spacer ၏ type အား သတ်မှတ်ပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။ Vertical သည် line နှစ်ခုအကြား ကွာခြားမှုဖြစ်ပြီး၊ horizontal သည် character တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား ကွာခြားမှုပုံစံဖြစ်သည်။ Blank မှာမူ ထောင့်မှန်ပုံ space များပင်ဖြစ်သည်။



များ၌အလုပ်မလုပ်ပါ။ ၎င်းသည် လက်ရှိ page နှင့် ချိတ်ဆက်မည့် page တို့၏ဆက်နွယ်မှုအား မှတ်သားထားခြင်း ဖြစ်သည်။

rev=relationship

Navigator နှင့် Opera တို့တွင် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ 'rel' attribute နှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ မိမိမှတစ်ဆင့်ပြန် (target back) ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် document ဆက်စပ်မှုအား ဖော်ပြပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။ ထည့်သွင်းနိုင်သည့် တန်ဖိုးများမှာ 'rel' attribute နှင့်တူညီသည်။

title=text

မိမိချိတ်ဆက်မည့် page ၏ ခေါင်းစဉ် (title) အား ဖော်ပြပေးနိုင်သည်။

target=name|_blank|_self|_parent|_top

Web TV, Internet Explorer 2.0 နှင့် ရှေးကျသော browser များ၌ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ မိမိချိတ်ဆက်သည့် page တွင် ပေါ်စေချင်သော window သို့မဟုတ် frame ၏ အမည်ကို ထည့်သွင်းပေးရသည်။

စံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော standard target အမည်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

_blank

နာမည်မပေးရသေးသော browser window အသစ် တစ်ခုပေါ်၌ ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

_self

မိမိလက်ရှိ browser window သို့မဟုတ် frame တွင် ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ဤတန်ဖိုးသည် link အလုံး၏ နဂိုမူလ (default) တန်ဖိုးဖြစ်သည်။

_parent

Parent frame ပေါ်၌ ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

size=number

Vertical spacer နှင့် horizontal spacer များတွင် ကွာခြားမှုအား pixel အရေအတွက် ဝဏန်းတန်ဖိုး ထည့်သွင်း ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

height=number

Block spacer ၏အမြင့်အား pixel အရေအတွက်ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။

width=number

Block spacer ၏အကျယ်အား pixel အရေအတွက်ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။

align=value

Block spacer နှင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စာသားများနှင့် ချိန်ညှိရန် သုံးသော attribute ဖြစ်သည်။ ၎င်းချိန်ညှိမှုမှာ <image> tag နှင့်တူညီသည်။

...

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Null text container တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ inline character span ပြုလုပ်မှုတွင် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ Cascading style sheet နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုကြသည်။

<strike>

<strike>...</strike>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<strike> tag နှစ်ခုအကြားရှိ စာသားဖော်ပြမှုအား စာလုံးမည်းဖြတ် (strike-through) ပုံစံဖြင့် ဖော်ပြလိုသည့်အခါ အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

**** **...**

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

စာသားအား ပိုမိုသိသာစေရန် စာလုံးမည်း (Bold) ဖြင့် ဖော်ပြရာတွင် အသုံးပြုသည်။

<sub> **_{...}**

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Subscript ဖော်ပြမှုများ ပြုလုပ်လိုလျှင် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။

<sup> **^{...}**

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Superscript ဖော်ပြမှုများ ပြုလုပ်လိုလျှင် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။

<table> **<table>...</table>**

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Table တစ်ခု၏အစနှင့်အဆုံးအား သတ်မှတ်ပေးသည့် tag ဖြစ်သည်။ End tag လိုအပ်ပြီး၊ အချို့သော browser များတွင် ၎င်း tag မထည့်ပါက table မတည်ဆောက်နိုင်ပါ။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော **attribute** များ

align=left| right| center

Table အား ၎င်းဘေးရှိ text flow များနှင့် ချိန်ညှိရန် ဖြစ်သည်။ tag အတွင်း alignment အသုံးပြုမှုနှင့် တူသည်။ သာမန်ချိန်ညှိမှုမှာ ဘယ်ဘက်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် center တန်ဖိုးထည့်သွင်း ချိန်ညှိမှုမှာ browser အားလုံးအတွက် ထောက်ပံ့မှုမရှိပါ။ သို့ဖြစ်၍ table ၏အပြင်တွင် <center> tag သို့မဟုတ် <div align=center> အစရှိသဖြင့်သုံးလျှင် ပို၍အဆင်ပြေနိုင်သည်။ ၎င်း attribute အား HTML 4.0

တွင်သုံးစွဲသည်ထက် CSS ဖြင့်အသုံးပြုရန် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။

background=uri

Table နောက်ခံပုံများ ထည့်သွင်းရန် ပုံတည်ရှိရာနေရာ (URL) အား ထည့်သွင်းပေးရသည့် attribute ဖြစ်သည်။ Internet Explorer 3.0 နှင့်အထက်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

bgcolor=#rrggbb or color name

Table ၏နောက်ခံအရောင်များအား နီ၊ စိမ်း၊ ပြာ ရောစပ်၍ လည်းကောင်း၊ အရောင်၏အမည်အား တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း၍ လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

border=number

ဘေးဘောင် (border) များ၏အထူအား pixel အရေအတွက် ဂဏန်းထည့်သွင်း၍ မိမိလိုသလိုပြောင်းလဲနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အလိုအလျောက် တန်ဖိုးမှာ '1' ဖြစ်သည်။

cellpadding=number

Cell border နှင့်အတွင်းဖော်ပြချက်များအကြား ကွာခြားမှု ပမာဏအား pixel အရေအတွက်ဂဏန်းတန်ဖိုး ထည့်သွင်း ပြောင်းလဲနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

cellspacing=number

Cell တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား ကွာခြားမှုပမာဏအား pixel အရေအတွက် ဂဏန်းတန်ဖိုး ထည့်သွင်းပြောင်းလဲနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

frame=void| above| below| hside| lhs| rhs| vside| box| border

Browser များအား border ပြုလုပ်မည့် ပုံသဏ္ဍာန်အား သတ်မှတ်ပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။

- void - frame မပေါ်ပါ။
- above - ထိပ်တွင်သာပေါ်သည်။
- below - အောက်တွင်သာပေါ်သည်။
- hside - ထိပ်နှင့်အောက်တွင်ပေါ်သည်။
- vsides - ဘယ်နှင့်ညာတွင်ပေါ်သည်။
- lhs - ဘယ်ဘက်တွင်ပေါ်သည်။
- rhs - ညာဘက်တွင်ပေါ်သည်။
- box - လေးဘက်စလုံးတွင်ပေါ်သည်။
- border - လေးဘက်စလုံးတွင်ပေါ်သည်။

အထက်ဖော်ပြထားသော border attribute တွင် ဝဏန်းတန်ဖိုး '1' ထက်ကြီးလျှင် frame အား ထည့်သွင်းရန်မလိုပါ။ IE 3.0 နှင့် HTML 4.0 specification တွင် အသုံးပြုလာသော tag အသစ်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ Navigator များတွင် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

height=number, percentage

Table တစ်ခုလုံး၏အမြင့်အား pixel အရေအတွက်ဝဏန်းတန်ဖိုး ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ browser window ၏ အကျယ်ရာခိုင်နှုန်း ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

hspace=number

 tag တွင်ရှိသော hspace နှင့်တူညီသည်။ ဘယ်၊ ညာ ကွာခြားမှုပေးနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

rule=none| groups| rows| cols| all

Table အတွင်းရှိ စာသားများနှင့်အတူ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက် (rules) များထည့်သွင်းရန် အသုံးပြုသည့် attribute ဖြစ်သည်။

www.burmeseclassic.com

- none - စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ (rules) မရှိပါ။
- groups - column group နှင့် row group များအကြား rule ထည့်သွင်းရန်။
- rows - row များအကြား rule များထည့်ရန်။
- cols - column များအကြား rule များထည့်ရန်။
- all - row နှင့် column များအကြား rule များ ထည့်သွင်းရန်။

Borderattribute တွင် သုညထက်ကြီးသော ဝဏန်းထည့်သွင်းပါက စဉ်းစားရန်မလိုသော attribute ဖြစ်သည်။ IE 3.0 နှင့် HTML 4.0 တွင် စတင်အသုံးပြုလာကြသည်။ Navigator များတွင် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

summary=text

Table အတွင်း ဖော်ပြချက်များ၏ အကျဉ်းချုပ်အား non-visual browser များဖြင့် ထောက်ပံ့အသုံးပြုလေ့ရှိသော attribute ဖြစ်သည်။

vspace=number

Table နှင့်အထက်အောက် ဖော်ပြမှုများအကြား ကွာခြားမှုအား pixel အရေအတွက် ထည့်သွင်းထိန်းချုပ်နိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

width=number, percentage

Table တစ်ခုလုံး၏အကျယ်အား pixel အရေအတွက်ဝဏန်း တန်ဖိုးထည့်သွင်း၍ဖြစ်စေ၊ browser window ဖော်ပြမှုရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ထည့်သွင်းပြောင်းလဲနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

IE 2.0 နှင့်အထက်သာရနိုင်သော attribute များ

bordercolor=#rrggbb or color name

Table ၏ အဓိက main center portion ၏ အရောင်အား ပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်သည့် tag ဖြစ်သည်။ (3D effect များပြုလုပ်ရာ၌ အသုံးပြုကြသည်။)

bordercolorlight=#rrggbb or color name

3-D table border တည်ဆောက်ရာတွင် အရောင်နုအား သတ်မှတ်သုံးစွဲနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။

bordercolordark=#rrggbb or color name

3-D table border တည်ဆောက်ရာတွင် အရောင်ရင့်အား သတ်မှတ်သုံးစွဲနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

<tbody>

<tbody>...</tbody>

NN: 2, 3, 4 • MSIE: 2, 3, 4, 5 • HTML 4 - WebTV - Opera3

Table အတွင်း row တစ်ခုအနည်းဆုံးပါဝင်သော row group များ သတ်မှတ်သည့် tag ဖြစ်သည်။ "Row group" tag များဖြစ်သော tbody, thead, tfoot တို့သည် HTML 4.0 specification ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ Table အား ဖော်ပြမှုမှန်ကန်စေရန် နှင့် print ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=left| center| right| justify| char

Cell များအတွင်းရှိ ဖော်ပြချက်များအား အလျားလိုက် ချိန်ညှိမှု အတွက် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

char=character

Cell content များ ချိန်ညှိမည့် character အသုံးထည့်သွင်းနိုင် သည့် attribute ဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက် character

ဖော်ပြမှုတန်ဖိုးမှာ ဒသမကိန်း (decimal point) ဖြစ်သည်။

charoff=length

Line တစ်ခုစီ၏ အစပထမ စာလုံး အက္ခရာအဝေးအား ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ Line တစ်ခုသည် alignment စာလုံးအား အသုံးမပြုလျှင် alignment position ၏ အဆုံးဘက်သို့ အလျားလိုက် ရွှေ့လျားစေသည်။

valign=top| middle| bottom| baseline

ဒေါင်လိုက် cell အတွင်း တန်ဖိုးများ ချိန်ညှိမှုအတွက် အသုံးပြု သော attribute ဖြစ်သည်။

<td>

<td>...</td>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Table အတွင်း table data cell များ သတ်မှတ်လိုသည့်အခါ အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ End tag ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ် သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ cell အတွင်း ပုံများထည့်သွင်းထားပါက table display ပြုလုပ်မှုအား မထိန်းချုပ်နိုင်ပေ။ Table cell အတွင်း အကြောင်းအရာမျိုးစုံပါဝင်နိုင်ပြီး၊ နောက်ထပ် table များလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=left| center| right

Table cell အတွင်း ထည့်သွင်းထားသည့် စာသားများအား ချိန်ညှိရာတွင် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ နဂိုမူလတန်ဖိုး (default) မှာ ဘယ်ဘက်ဖြစ်သည်။ HTML 4.0 တွင် ၎င်း attribute အစား style sheet များအား သုံးစွဲရန် ဦးစွာ အလေးပေး ဖော်ပြထားသည်။

background=url

Table cell ၏ နောက်ခံပုံရိပ် ထည့်သွင်းလိုလျှင် ပုံရိပ် တည်ရှိရာနေရာနှင့် ၎င်း၏ file အမည် URL အား ထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။ Navigator 4.0 နှင့်အထက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

bgcolor=#rrggb or color name

Table cell ၏ နောက်ခံအရောင်အား မိမိလိုသလို ပြောင်းလဲ လိုလျှင် အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ Row သို့မဟုတ် table level တွင် သတ်မှတ်ထားသော အရောင်အား override ပြုလုပ်သည်။

colspan=number

ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မည့် column အရေအတွက်အား ထည့်သွင်း သတ်မှတ်လိုသည့်အခါ အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ HTML 4.0 specification တွင် တန်ဖိုး သုည '0' ထည့်သွင်းလျှင် လက်ရှိ column မှ စတင်၍ table ၏ နောက်ဆုံး column အထိ ပေါင်းစည်းမှု ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် လက်ရှိ browser များ၌ အသုံးမပြုနိုင်ပေ။

height=number, percentage

Table ၏ cell အမြင့်အား pixel အရေအတွက် ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ table ၏ အမြင့်ပေါ်မူတည်၍ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်လည်းကောင်း ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ပထမဆုံး column အား ထည့်သွင်းပေးပါက နောက်ဆုံး cell များကိုပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေသည်။ Row တစ်ခုအတွင်းရှိ cell များအားလုံး အမြင့်တူညီစွာ တည်ရှိနိုင်ပြီး၊ HTML 4.0 specification တွင် ၎င်း attribute အား အသုံးပြုသည်ကို မတွေ့ရပါ။

nowrap

လက်ရှိ cell သည် အလိုအလျောက် wrapping မဆောင်ရွက် နိုင်သောအခါ ထည့်သွင်းပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား အသုံးပြုပါက line break များဖြစ်သော
 နှင့် <p> tag များအား ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ HTML 4.0 specification တွင် ၎င်း attribute ထက် cascading style sheet များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ပိုမိုအသားပေး ဖော်ပြထားသည်။

rowspan=number

Current cell ၌ span လုပ်မည့် row အရေအတွက်အား ထည့်သွင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ default တန်ဖိုးမှာ '1' ဖြစ်ပြီး၊ HTML 4.0 specification တွင် ၎င်းတန်ဖိုးသည် '0' သည် ဖြစ်ပါက row အားလုံးကိုပေါင်း၍ တစ်ခုတည်း ထည့်သွင်းမည် ဖြစ်သည်။

valign=top| middle| bottom| baseline

Cell အတွင်း ဒေါင်လိုက် (vertical) ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသော attribute အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။

width=number

Cell ၏အကျယ်အား pixel အရေအတွက်ထည့်သွင်း၍ဖြစ်စေ table ၏အကျယ်ဖော်ပြမှု ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအစားအား ထည့်သွင်း ၍ဖြစ်စေ၊ မိမိလိုအပ်သလို ပြောင်းလဲနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး row ၏အကျယ်အား ထည့်သွင်းလျှင် အခြားကျန်သော cell များ၌ပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။

IE 2.0 နှင့်အထက်သာရနိုင်သော attribute များ

bordercolor=#rrggb or color name

Cell ၏ ဘေးဘောင်အရောင်အား လိုအပ်သလို ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

bordercolorlight=#rrggb or color name

Table ၏ ဘေးဘောင်အား အရောင်နု ထည့်သွင်းသုံးစွဲနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

bordercolordark=#rrggb or color name

Table ၏ ဘေးဘောင်အား အရောင်ရင့် ထည့်သွင်းသုံးစွဲနိုင်သည့် property ဖြစ်သည်။

HTML 4.0 တွင် ပါရှိသော attribute အသစ်များ

abbr=text

Cell အတွင်း ဖော်ပြမှုအား အတိုကောက်စာလုံးပုံစံ ဖြစ်စေရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

axis=text


Cell တည်ရှိရာနေရာအား category အသစ်ဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ဆောင်ရွက်ထားသော attribute ဖြစ်သည်။

headers=id reference

ထိပ်စီး cell များအား ဖော်ပြပေးရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် non-visual browser များအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။

scope=row| col| rowgroup| colgroup

လက်ရှိထိပ်စီး အကျိုးသက်ရောက်မည့် cell group အား ဖော်ပြထည့်သွင်းရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သော attribute ဖြစ်သည်။ Non-visual browser များတွင်လည်း table



_top

လက်ရှိ top level window ပေါ်၌ ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

urn=urn

မိမိအသုံးပြုလိုသော Universal Resource Name (URN) တစ်ခုအား ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခုအချိန်အထိ ရေးသားမှုပုံစံ (syntax) ကို မသတ်မှတ်ထားသောကြောင့် လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်း မရှိသေးပါ။

HTML 4.0 နှင့်အထက်ရရှိသော attribute များ

accesskey=character

Link အား access key နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် လျင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သော shortcut key အား သတ်မှတ်ပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။

charset=charset

မိမိအသုံးပြုလိုသော character encoding စနစ်အား သတ်မှတ်ထားသော attribute ဖြစ်သည်။

coords=x, y coordinates

HTML version 4.0 တစ်ခုတည်း၌သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Image တစ်ခုအတွင်း mouse ဖြင့် click လုပ်၍ အခြားသော page များအား ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုသော ဧရိယာအား ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည်။ Object tag ဖြင့် အသုံးပြုသော client side imagemap အစား anchor tag ဖြင့် အစားထိုးရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Browser အများစု၌ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

lang=language code

ချိတ်ဆက်မည့် page သို့မဟုတ် document ၌ အသုံးပြုမည့် အဓိက language အား ဖော်ပြပေးနိုင်ရန် ထည့်သွင်းခြင်း

များ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

<textarea>

<textarea>...</textarea>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Form တစ်ခုအတွင်း စာကြောင်းများစွာ ထည့်သွင်းနိုင်မည့် text-entry တစ်ခု ထည့်သွင်းလိုသောအခါ အသုံးပြုသည့် element ဖြစ်သည်။ ၎င်း tag နှစ်ခုအကြား စာသားများ ဖော်ပြထားလျှင် form စတင်ပေါ်ချိန်တွင် textarea အတွင်း စာသားများပေါ်နေမည်။

cols=number

Text-entry အတွင်း ဖော်ပြပေးနိုင်မည့် စာလုံးအရေအတွက်အား သတ်မှတ်လိုလျှင် အသုံးပြုနိုင်မည့် attribute ဖြစ်သည်။ စာကြောင်းများ၏ စာလုံးအရေအတွက်များသည် ၎င်း column ထည့်သွင်းထားသော အရေအတွက်ထက်ကြီးလျှင် အလျားလိုက် scroll များကို အသုံးပြုကြည့်ရှုရမည်။

name=text

Form processing များဆောင်ရွက်ရာတွင် parameter တစ်ခု အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမည်ပေးသတ်မှတ်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

rows=number

Text-entry အတွင်း စာကြောင်းရေ မည်မျှဖော်ပြနိုင်သည်ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ ၎င်းသတ်မှတ်မှုထက်ကျော်လွန်ပါက scroll ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

wrap=off| virtual| physical| soft| hard

IE 4.0 နှင့်အထက်၊ Navigator 2.0 နှင့်အထက်တွင်သာ ရနိုင်သော attribute ဖြစ်ပြီး၊ word wrapping ဆောင်ရွက်မှုအတွက် အသုံးပြုကြသည်။

- off - word wrapping အားမဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။
နောက်တစ်ကြောင်းသို့ပြောင်းလဲလိုလျှင် အသုံးပြု
သူမှ ဆောင်ရွက်ရမည်။
- virtual - wrapping ဆောင်ရွက်သော်လည်း စာကြောင်း
အဆုံးအား server သို့မပေးပို့နိုင်ပါ။
- physical - wrapping ဆောင်ရွက်ဖော်ပြပြီး စာကြောင်း
အဆုံးအား server သို့ပေးပို့နိုင်သည်။
- soft - virtual နှင့်တူသည်။
- hard - physical နှင့်တူသည်။

<tfoot>

<tfoot>...</tfoot>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<table> tag အတွင်း အောက်ခြေ (footer) များ သတ်မှတ်ဖော်ပြ
လိုသောအခါ အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် row group
tag အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး W3C မှ သတ်မှတ်ထား သော HTML
4.0 specification တွင်ပါဝင်သည်။ ၎င်း tag အတွင်း အနည်းဆုံး
row တစ်ခု <tr> ပါဝင်ရမည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=left| center| right| justify| char

Cell အတွင်း ချိန်ညှိနိုင်ရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

char=character

Alignment ချိန်ညှိရမည့် character အား ထည့်သွင်း
ပေးရန် ဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ဒသမသင်္ကေတ '.' အား
အသုံးပြုသည်။

charoff=length

စာကြောင်းအားလုံး၏အစ ကွာခြားမှုအား သတ်မှတ်နိုင်ရန်
ထည့်သွင်းပေးနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

valign=top| middle| bottom| baseline

Cell အတွင်း ဒေါင်လိုက်ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

<th>

<th>...</th>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Table ဇယား၏ထိပ်စည်း cell အဖြစ် <table> tag အတွင်းထည့်သွင်း အသုံးပြုသည့် tag ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုပုံမှာ <td> နှင့်တူညီသည်။ ထည့်သွင်းထားသော စာသားများအား စာလုံးမည်းဖြင့် ဖော်ပြသည်။ End tag မထည့်သွင်းလျှင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=left| center| right| justify| char

Cell အတွင်း ချိန်ညှိနိုင်ရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

char=character

Alignment ချိန်ညှိရမည့် character အား ထည့်သွင်း ပေးရန် ဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ဒေသမသင်္ကေတ '.' အား အသုံးပြုသည်။

charoff=length

စာကြောင်းအားလုံး၏အစ ကွာခြားမှုအား သတ်မှတ်နိုင်ရန် ထည့်သွင်းပေးနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

valign=top| middle| bottom| baseline

Cell အတွင်း ဒေါင်လိုက်ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။



<thead>

<thead>...</thead>

BN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

<table> tag အတွင်း အသုံးပြုပြီး၊ table ဇာတ်ကောင်စီး (head) အား သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးသော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။ Row group များသတ်မှတ်မှု အနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အနည်းဆုံး row တစ်ခုပါရှိသည်။ HTML 4.0 specification တွင် အသုံးပြုသော tag တစ်ခုဖြစ်သည်။ End tag မထည့်သွင်းဘဲလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော **attribute** များ

align=left|center|right|justify|char

Cell အတွင်း ချိန်ညှိနိုင်ရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

char=character

Alignment ချိန်ညှိရမည့် character အား ထည့်သွင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ဒေသမသင်္ကေတ '!' အား အသုံးပြုသည်။

charoff=length

ပထမဆုံး alignment စာလုံးနှင့် စာကြောင်းအစကွာခြားမှု အားသတ်မှတ်ရန် ထည့်သွင်းပေးသည့် attribute ဖြစ်သည်။

valign=top|middle|bottom|baseline


Cell အတွင်း ဒေါင်လိုက်ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

<title>

<title>...</title>

BN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Browser များ၏ အပေါ်ထိပ်တွင် ဖော်ပြမည့် title အား ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် tag တစ်ခုဖြစ်သည်။



<tr>

</tr>...</tr>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Table အတွင်း row တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း tag အကြား <td> tag တစ်ခု အနည်းဆုံးပါရှိသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

align=left| center| right

Row အတွင်းရှိ cell များအတွင်း ဖော်ပြသည့် စာသားများ အား ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။ HTML 4.0 တွင် ၎င်းအစား style sheet များနှင့် တွဲဆက်အသုံးပြုရန် တိုက်တွန်းထားသည်။

bgcolor=#rrggb or color name

Row ၏ နောက်ခံအရောင်အား RGB ဝန်ဖွင့် hexadecimal တန်ဖိုးများထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ အရောင်၏အမည်အား တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

valing=top| middle| bottom| baseline

Row အတွင်းရှိ cell များအတွင်း ဖော်ပြချက်များအား ဒေါင်လိုက်ချိန်ညှိမှု ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

IE 2.0 နှင့် အထက်သာရနိုင်သော attribute များ

background=url

Row ၏ နောက်ခံပုံရိပ် ထည့်သွင်းလိုပါက ၎င်းပုံရိပ်ရှိရာနေရာ URL အား ထည့်သွင်းပေးရမည့် attribute ဖြစ်သည်။

bordercolor= #rrggb or color name

Row ၏ border အရောင်များ ထည့်သွင်းလိုသောအခါ အသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

bordercolordark=#rrggbb or color name

Row border အတွက် အရောင်ရင့်များ ထည့်သွင်းလိုသော အခါ အသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

bordercolorlight=#rrggbb or color name

Row border အတွက် အရောင်နုများ ထည့်သွင်းလိုသောအခါ အသုံးပြုနိုင်သည့် attribute ဖြစ်သည်။

<tt>

<tt>...</tt>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

၎င်း tag နှစ်ခုအကြား ဖော်ပြထားသော စာသားများအား monospace font များဖြင့် ဖော်ပြပေးမည့် tag ဖြစ်သည်။

<u>

<u>...</u>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

၎င်း tag နှစ်ခုအကြား ဖော်ပြထားသော text များအား underline များဖြင့် ဖော်ပြပေးမည့် tag ဖြစ်သည်။

...

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Unordered list တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ဖော်ပြလိုလျှင် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွင်း၌ tag များပါရှိသည်။

ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော attribute များ

compact

List block အား တတ်နိုင်သမျှသေးငယ်အောင် အသုံးပြု ထည့်သွင်းသည့် attribute ဖြစ်သည်။ Browser အများစုတွင် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

type=disc| circle| square

Bullet နှစ်ခုသဏ္ဍာန်အား မိမိကြိုက်သလို ပြောင်းလဲနိုင်ရန် အသုံးပြုသော attribute ဖြစ်သည်။

<var>

<var>...</var>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Program များတွင် variable များ ဖော်ပြနိုင်ရန် အသုံးပြုသော tag ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် စာလုံးစောင်းဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။

<wbr>

<wbr>

NN: 2, 3, 4 - MSIE: 2, 3, 4, 5 - HTML 4 - WebTV - Opera3

Word break point အား ဖော်ပြနိုင်သော tag အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ <nobr> tag အကြားထား၍ <wbr> tag အား အသုံးပြုကြသည်။ အကယ်၍ browser ဖော်ပြမှုသည် window margin ၏အရွယ်အစားထက် ကျော်လွန်သွားသောအခါ line break များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။

www.burmeseclassic.com

Tag အစုများ (Tag Groups)

အောက်ဖော်ပြသည့် tag များသည် HTML tag များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား စနစ်တကျစုစည်း၍ အသုံးပြုထားသည့် tag group အလိုက် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။

Structural Tag များ

အောက်ဖော်ပြပါ tag များသည် HTML document တစ်ခု တည်ဆောက်ရာတွင် ပါဝင်သော tag များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။

- <base>
- <body>
- <head>
- <html>
- <link>
- <meta>
- <title>

Text Tags : Block-level Elements

Block level element အား line break အသုံးပြု၍ အထက်၊ အောက် ကွာခြားမှုများဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ tag များသည် block level ခွဲခြားမှုအတွက် အသုံးပြုသော tag များဖြစ်သည်။

- <address>
- <blockquote>
- <dd>
- <div>
- <dl>
- <dt>
- <h1> through <h6>
-
-
- <p>
-

www.burmeseclassic.com

Text Tags : Inline Styles

အောက်ဖော်ပြပါ tag များသည် စာသားများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်အား မိမိလိုအပ်သလို ပြောင်းလဲနိုင်သော tag အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ ၎င်း element များအား အသုံးပြုရာတွင် စာကြောင်းရေ (line break) ခွဲခြားမှုမရှိပါ။

-
- <big>
- <cite>
- <code>
-
- (deprecated)
- <i>
- <kbd>
- <pre>
- <s> (deprecated)
- <samp>
- <small>
-
- <strike> (deprecated)
-
- <sub>
- <sup>
- <tt>
- <u> (deprecated)
- <var>

Text Tags : Logical Styles

Logical သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာ ဖော်ပြမှုချက်များအား အောက်ပါ tag များ အသုံးပြု၍ ဖော်ပြကြသည်။

- <abbr>
- <acronym>
- <cite>
- <code>
-

<div>

<ins>
<kbd>
<q>
<samp>

<var>

Text Tags : Physical Styles

စာသားများပြောင်းလဲမှုအတွက် အောက်ပါ tag များအား အသုံးပြု
ဖော်ပြကြသည်။

<big>
<blink>

<i>
<s>
<small>
<strike>
<sub>
<sup>
<tt>
<u>

List Tags

<dir> (deprecated)
<dl>
<dd>
<dt>

<menu> (deprecated)

Spacing and Positioning Tags

အောက်ဖော်ပြပါ tag များအား ရေးသားသူအနေဖြင့်အသုံးပြု၍ စာကြောင်းရေခွဲခြားခြင်း၊ alignment ချိန်ညှိခြင်း၊ space ကွာခြားမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

-

- <center> (deprecated)
- <nobr>
- <pre>
- <spacer>
- <table> (<th>, <tr>, <td>)
- <wbr>

Linking Tags

အောက်ဖော်ပြပါ tag များအားအသုံးပြု၍ page တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။

- <a>
- <map> (used in client-side imagemaps)
- <area> (used in client-side imagemaps)

Table Tags

အောက်ဖော်ပြပါ tag များအားအသုံးပြု၍ ဇယားတည်ဆောက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

- <caption>
- <table>
- <td>
- <th>

အောက်ဖော်ပြပါ tag များသည် HTML 4.0၊ IE 4.0 နှင့် ၎င်းတို့အထက် browser များ၌ အသုံးပြုနိုင်သည်။

- <col>
- <colgroup>
- <tbody>
- <thead>
- <tfoot>

Frame Tags

Frame ခွဲခြားဆောင်ရွက်မှုများအား အောက်ပါ tag များဖြင့် အသုံးပြု လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

- <frame>
- <frameset>
- <noframes>

Form Tags

Form တည်ဆောက် အသုံးပြုမှုအတွက် အောက်ပါ tag များအား အသုံးပြုနိုင်သည်။

- <button>
- <form>
- <input>
 - (type=button| checkbox| file| hidden| image| password| radio| reset| submit| text)
- <option>
- <select>
- <textarea>

အောက်ဖော်ပြပါ tag များသည် HTML 4.0 နှင့် IE 4.0 အထက် browser များ၌ အသုံးပြုနိုင်သော attribute များဖြစ်သည်။

- <fieldset>
- <label>
- <legend>

Multimedia Tags

အောက်ဖော်ပြပါ tag များအား အသုံးပြု၍ multimedia လုပ်ဆောင်မှုများ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

- <applet> (deprecated)
- <bgsound>
- <embed> (dropped from HTML 4)
- <object>
- <param>



Script Tags

အောက်ဖော်ပြပါ tag များအား အသုံးပြု၍ script များအား HTML document နှင့် တွဲဆက်နိုင်သည်။

- <script>
- <noscript>

Navigator များတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သော tag များ

- <blink>
- <layer>
- <keygen>
- <multicol>
- <nolayer>
- <server>
- <spacer>

Internet Explorer တွင်သာအသုံးပြုနိုင်သော tag များ

- <bgsound>
- <iframe>
- <marquee>

HTML 4/Internet Explorer တွင်သာအသုံးပြုနိုင်သော tag များ

အောက်ဖော်ပြပါ tag များသည် IE 4.0 တွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ W3C ၏ HTML 4.0 တို့တွင်လည်း ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသတ်မှတ်ချက်များအား အခြားသော browser များ၌ အသုံးမပြုနိုင်ပေ။

- <col>
- <colgroup>
-
- <fieldset>
- <ins>
- <label>

- <legend>
- <q>
- <tbody>
- <tfoot>
- <thead>

HTML 4 တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သော tag များ

အောက်ဖော်ပြပါ tag များ အမျိုးအစားများသည် W3C/HTML 4.0 ဖော်ပြချက်တွင် ထည့်သွင်းထားပြီး အခြားသော browser များ၌ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

- <abbr>
- <acronym>
- <bdo>
- <optgroup>

Tag များဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ (Tag Structures)


အောက်ဖော်ပြမည့် တည်ဆောက်ပုံများသည် HTML web document များ၏ တည်ဆောက်မှုပုံစံများဖြစ်သည်။

HTML Document

```

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> document title </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    contents of document
  </BODY>
</HTML>

```



Lists

အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာများသည် list များ၏ ဥပမာ များ ဖြစ်သည်။

Definition list

```
<DL>  
  <DT>  
    <DD>  
  <DT>  
    <DD>  
</DL>
```

Ordered (numbered) list

```
<OL>  
  <LI>  
  <LI>  
  <LI>  
</OL>
```

Unordered (bulleted) list

```
<UL>  
  <LI>  
  <LI>  
  <LI>  
</UL>
```

Nested lists

```
<OL>  
  <LI>  
  <LI>  
    <UL>  
      <LI>  
      <LI>  
    </UL>  
</OL>
```

Document တစ်ခုအတွင်း ချိတ်ဆက်ပုံ

ပထမဥပမာသည် link အမည်ပေးသည့်ပုံစံဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယဥပမာသည် link ချိတ်ဆက်သည့်ပုံစံဖြစ်သည်။

```
<A NAME="fragmentname">Text </A>
```

```
...
<A HREF="#fragmentname">Link to Text </A>
```

Client-side Imagemap

အောက်ဖော်ပြပါဥပမာသည် ပုံရိပ်များအတွင်း image map ၏ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုပုံစံဖြစ်သည်။

```
<MAP NAME="map1">
  <AREA SHAPE="rect" COORDS="123, 20, 234, 40"
  HREF="http://www.yarzawyn.com/">
  <AREA SHAPE="circ" COORDS="111, 50, 25"
  HREF="index.html">
</MAP>
<IMG SRC="graphic.gif" USEMAP=" map1 ">
```

Basic Table

အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာသည် row နှစ်ခု၊ column နှစ်ခုပါဝင်သော table တစ်ခုဖြစ်သည်။ Cell အရေအတွက်အား <td> element များဖြင့်ရေးတွက်ပြီး၊ row အရေအတွက်အား <tr> element ဖြင့်ရေးတွက်သည်။

```
<TABLE>
  <TR>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
  </TR>
</TABLE>
```



Framed Document

အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာသည် framed document တစ်ခုအား frame နှစ်ခုပေါင်းစပ်၍ တည်ဆောက်ဖော်ပြထားသည့် ဥပမာ ဖြစ်သည်။ 'cols' attribute သည် column အရေအတွက် ခွဲခြားမှုအား ဖော်ပြသည့် attribute ဖြစ်သည်။

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> Frame Document </TITLE>
  </HEAD>
  <FRAMESET COLS="*,*">
    <FRAME SRC="doc1.html">
    <FRAME SRC="doc2.html">
  </FRAMESET>
  <NOFRAMES>
    Your browser does not support frames.
  </NOFRAMES>
</HTML>
```

Nested frames

အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာသည် frame တစ်ခုအတွင်း နောက်ထပ် frame ခွဲခြားထားသည့် ဥပမာဖြစ်သည်။

```
<FRAMESET COLS="*,*">
  <FRAME SRC="doc1.html">
  <FRAMESET ROWS="50, 150">
    <FRAME SRC="doc2.html">
    <FRAME SRC="doc3.html">
  </FRAMESET>
```

စာလုံးကားချပ် (Character Entity Chart)

အချို့သော စာလုံးများအား တိုက်ရိုက်ဖော်ပြမှု မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ထိုအခါ character များပေါ်ရန် character entity များဖြင့် ရေးသားမှုများ ဆောင်ရွက်ရသည်။ ရေးသားရာတွင်အမည် (name) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဂဏန်းကိန်းစဉ်များဖြင့်လည်းကောင်း ရေးသားနိုင်သည်။ အမည်ဖြင့် ရေးသားမှုအား ပိုမိုအသုံးပြုကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဂဏန်းကိန်းစဉ်ဖြင့် ဖော်ပြမှုသည် မတူညီသော platform များပေါ်၌ ကွဲပြားမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် HTML 2.0 နှင့်နောက်ပိုင်း သတ်မှတ် ဖော်ပြထားသော entity များဖြစ်သည်။ ဖော်ပြချက် description အတွက်တွင် 'N' သင်္ကေတ စကားလုံးပါရှိလျှင် ၎င်းသည် nonstandard entity ဖြစ်သည်။

Number	Name	Symbol	Description
				Horizontal tab

			Line feed
			Carriage return
 			Space
!		!	Exclamation point
"	"	"	Quotation mark
#		#	Hash mark
$		\$	Dollar sign
%		%	Percent sign
&	&	&	Ampersand
'		'	Apostrophe
((Left parenthesis
))	Right parenthesis
*		*	Asterisk
+		+	Plus sign

Number	Name	Symbol	Description
,		,	Comma
-		-	Hyphen
.		.	Period
/		/	Slash
0-		0-9	Digits 0-9
9			
:		:	Colon
;		;	Semicolon
<	<	<	Less than
=		=	Equal sign
>	>	>	Greater than
?		?	Question mark
@		¢	Commercial at sign
A-		A-Z	Letters A-Z
Z			
[[Left square bracket
\		\	Backslash
]]	Right square bracket
^		^	Caret
_		_	Underscore
`		`	Grave accent
a-		a-z	Letters a-z
z			
{		{	Left curly brace
|			Vertical bar
}		}	Right curly brace
~		~	Tilde
‚		,	Comma (N)

Number	Name	Symbol	Description
ƒ		f	Florin (N)
„		"	Right double quote (N)
…		...	Elipsis (N)
†		†	Dagger (N)
‡		‡	Double dagger (N)
ˆ		ˆ	Circumflex (N)
‰		‰	Permil (N)
Š		ˉ	Underscore (N)
‹		<	Less than sign (N)
Œ		Œ	Capital OE ligature (N)
‘		‘	Left sign quote (N)
’		’	Right sign quote (N)
“		“	Left double quote (N)
”		”	Right double quote (N)
•		•	Bullet (N)
–		–	En dash (N)
—		—	Em dash (N)
˜		˜	Tidle (N)
™		™	Trademark (N)
š		ˉ	Underscore (N)
›		>	Greater than sign (N)
œ		œ	Lowercase oe ligature (N)
Ÿ		Ÿ	Capital Y, amulaut (N)
 	 		Nonbreaking space (4.0)
¡	¡	¡	Inverted exclamation mark (4.0)
¢	¢	¢	Cent sign (4.0)

Number	Name	Symbol	Description
£	£	£	Pound sign (4.0)
¤	¤	¤	General currency symbol (4.0)
¥	¥	¥	Yen sign (4.0)
¦	¦		Broken vertical bar (4.0)
§	§	§	Section sign (4.0)
¨	¨	¨	Umlaut (4.0)
©	©	©	Copyright (4.0)
ª	ª	ª	Feminine ordinal (4.0)
«	«	«	Left angle quote (4.0)
¬	¬	¬	Not sign (4.0)
­	­		Soft hyphen (4.0)
®	®	®	Registered trademark (4.0)
¯	¯	¯	Macron accent (4.0)
°	°	°	Degree sign (4.0)
±	±	±	Plus or minus (4.0)
²	²	²	Superscript 2 (4.0)
³	³	³	Superscript 3 (4.0)
´	&aute;	´	Acute accent (4.0)
µ	µ	µ	Micro sign (Greek mu) (4.0)
¶	¶	¶	Paragraph sign (4.0)
·	·	·	Middle dot (4.0)
¸	¸	¸	Cedilla (4.0)
¹	&supl;	ˆ	Superscript 1 (4.0)
º	º	º	Masculine ordinal (4.0)
»	»	»	Right angle quote (4.0)

Number	Name	Symbol	Description
¼	¼	¼	Fraction one-fourth (4.0)
½	½	½	Fraction one-half (4.0)
¾	&frac 34;	¾	Fraction three-fourths (4.0)
¿	&isquest;	¿	Inverted question mark (4.0)
À	À	À	Capital A, grave accent
Á	Á	Á	Capital A, acute accent
Â	Â	Â	Capital A, circumflex accent
Ã	Ã	Ã	Capital A, tilde accent
Ä	Ä	Ä	Capital A, umlaut
Å	Å	Å	Capital A, ring
Æ	Æ	Æ	Capital AE ligature
Ç	Ç	Ç	Capital C, cedilla
È	È	È	Capital E, grave accent
É	É	É	Capital E, acute accent
Ê	Ê	Ê	Capital E, circumflex accent
Ë	Ë	Ë	Capital E, umlaut
Ì	ì	Ì	Capital I, grave accent
Í	í	Í	Capital I, acute accent
Î	î	Î	Capital I, circumflex accent
Ï	ï	Ï	Capital I, umlaut
Ð	Ð	Ð	Capital eth, Iceland

Number	Name	Symbol	Description
Ñ	Ñ	Ñ	Capital N, tilde
Ò	Ò	Ò	Capital O, grave accent
Ó	Ó	Ó	Capital O, acute accent
Ô	Ô	Ô	Capital O, circumflex accent
Õ	Õ	Õ	Capital O, tilde accent
Ö	Ö	Ö	Capital O, umlaut;
×	×	×	Multiply sign (4.0)
Ø	Ø	Ø	Capital O, slash
Ù	Ù	Û	Capital U, grave accent
Ú	Ú	Û	Capital U, acute accent
Û	Û	Û	Capital U, circumflex
Ü	Ü	Ü	Capital U, umlaut
Ý	Ý	Ý	Capital Y, acute accent
Þ	Þ	Þ	Capital Thorn, Iceland
ß	ß	ß	Small sz ligature, German
à	à	à	Small a, grave accent
á	á	á	Small a, acute accent
â	â	â	Small a, circumflex accent
ã	ã	ã	Small a, tilde
ä	ä	ä	Small a, umlaut
å	å	å	Small a, ring
æ	æ	æ	Small ae ligature
ç	ç	ç	Small c, cedilla

Number	Name	Symbol	Description
è	è	è	Small e, grave accent
é	é	é	Small e, acute accent
ê	ê	ê	Small e, circumflex accent
ë	ë	ë	Small e, umlaut accent
ì	ì	ì	Small i, grave accent
í	í	í	Small i, acute accent
î	î	î	Small i, circumflex accent
ï	ï	ï	Small i, umlaut
ð	ð	ð	Small eth, icelandic
ñ	ñ	ñ	Small n, tilde
ò	ò	ò	Small o, grave accent
ó	ó	ó	Small o, acute accent
ô	ô	ô	Small o, circumflex accent
õ	õ	õ	Small o, tilde
ö	ö	ö	Small o, umlaut
÷	÷	÷	Division sign (4.0)
ø	ø	ø	Small o, slash
ù	ù	ù	Small u, grave accent
ú	ú	ú	Small u, acute accent
û	û	û	Small u, circumflex accent
ü	ü	ü	Small u, umlaut
ý	ý	ý	Small y, acute accent
þ	þ	þ	Small thorn, icelandic
ÿ	ÿ	ÿ	Small y, umlaut

Decimal မှ Hexadecimal ပြောင်းလဲသည့် ကားချပ်

dec=hex	dec=hex	dec=hex	dec=hex	dec=hex	dec=hex
0=00	43=2B	86=56	129=81	172=AC	215=D7
1=01	44=2C	87=57	130=82	173=AD	216=D8
2=02	45=2D	88=58	131=83	174=AE	217=D9
3=03	46=2E	89=59	132=84	175=AF	218=DA
4=04	47=2F	90=5A	133=85	176=B0	219=DB
5=05	48=30	91=5B	134=86	177=B1	220=DC
6=06	49=31	92=5C	135=87	178=B2	221=DD
7=07	50=32	93=5D	136=88	179=B3	222=DE
8=08	51=33	94=5E	137=89	180=B4	223=DF
9=09	52=34	95=5F	138=8A	181=B5	224=E0
10=0A	53=35	96=60	139=8B	182=B6	225=E1
11=0B	54=36	97=61	140=8C	183=B7	226=E2
12=0C	55=37	98=62	141=8D	184=B8	227=E3
13=0D	56=38	99=63	142=8E	185=B9	228=E4
14=0E	57=39	100=64	143=8F	186=BA	229=E5
15=0F	58=3A	101=65	144=90	187=BB	230=E6
16=10	59=3B	102=66	145=91	188=BC	231=E7
17=11	60=3C	103=67	146=92	189=BD	232=E8
18=12	61=3D	104=68	147=93	190=BE	233=E9
19=13	62=3E	105=69	148=94	191=BF	234=EA
20=14	63=3F	106=6A	149=95	192=C0	235=EB
21=15	64=40	107=6B	150=96	193=C1	236=EC
22=16	65=41	108=6C	151=97	194=C2	237=ED
23=17	66=42	109=6D	152=98	195=C3	238=EE
24=18	67=43	110=6E	153=99	196=C4	239=EF
25=19	68=44	111=6F	154=9A	197=C5	240=F0
26=1A	69=45	112=70	155=9B	198=C6	241=F1
27=1B	70=46	113=71	156=9C	199=C7	242=F2
28=1C	71=47	114=72	157=9D	200=C8	243=F3
29=1D	72=48	115=73	158=9E	201=C9	244=F4
30=1E	73=49	116=74	159=9F	202=CA	245=F5
31=1F	74=4A	117=75	160=A0	203=CB	246=F6
32=20	75=4B	118=76	161=A1	204=CC	247=F7
33=21	76=4C	119=77	162=A2	205=CD	248=F8
34=22	77=4D	120=78	163=A3	206=CE	249=F9
35=23	78=4E	121=79	164=A4	207=CF	250=FA
36=24	79=4F	122=7A	165=A5	208=D0	251=FB
37=25	80=50	123=7B	166=A6	209=D1	252=FC
38=26	81=51	124=7C	167=A7	210=D2	253=FD
39=27	82=52	125=7D	168=A8	211=D3	254=FE
40=28	83=53	126=7E	169=A9	212=D4	255=FF
41=29	84=54	127=7F	170=AA	213=D5	
42=2A	85=55	128=80	171=AB	214=D6	

အရောင်အမည်များ (Color Names)

X Window System တွင် အရောင် ၁၄၀ ခန့် အား ၎င်းတို့၏အမည်များဖြင့် ဝိုင်းခြားဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ၎င်းအရောင် ၁၄၀ ၏ အမည်များအား RGB တန်ဖိုးများ၊ hexadecimal တန်ဖိုးများဖြင့် တွဲ၍ဖော်ပြထားသည်။

Color အမည်များအား Navigator 2.0 နှင့်အထက်၌သာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ IE 3.0 နှင့်အထက်၌သာ အဆင်ပြေသည်။ IE 2.0 တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အရောင် ၁၆ မျိုးကိုသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။

aqua	gray	navy	silver
black	green	olive	teal
blue	lime	purple	white
fuschia	maroon	red	yellow

အချို့သောအရောင်ဖော်ပြချက်များသည် 8 bit display ပေါ်တွင် အသုံးပြုကြသဖြင့် ဇယား၏နောက်ဆုံး column တွင် အနီးစပ်ဆုံး Web-safe-color တန်ဖိုးများအား ဖော်ပြထားပါသည်။

Color name	RGB values	Hexa-decimal	Nearest Web-safe Color
aliceblue	240-248-255	F0F8FF	FFFFFF
antiquewhite	250-235-215	FAEBD7	FFFACC
aqua	0-255-255	00FFFF	00FFFF
aquamarine	127-255-212	7FFFD4	66FFCC
azure	240-255-255	F0FFFF	FFFFFF
beige	245-245-220	F5F5DC	FFFACD
black	0-0-0	000000	000000
blanchedalmond	255-255-205	FFEBCD	FFFACC
blue	0-0-255	0000FF	0000FF

Color name	RGB values	Hexa-decimal	Nearest Web-safe Color
blueviolet	138-43-226	8A2BE2	9933FF
brown	165-42-42	A52A2A	993333
burlywood	222-184-135	DEB887	CCCC99
cadetblue	95-158-160	5F9EA0	669999
chartreuse	127-255-0	7FFF00	66FF00
chocolate	210-105-30	D2691E	996600
coral	255-127-80	FF7F50	FF6666
cornflowerblue	100-149-237	6495ED	6699FF
cornsilk	255-248-220	FFF8DC	FFFFCC
crimson	220-20-60	DC143C	CC0033
cyan	0-255-255	00FFFF	00FFFF
darkblue	0-0-139	00008B	000099 ¹
darkcyan	0-139-139	008B8B	009999
darkgoldenrod	184-134-11	B8860B	CC9900
darkgray	169-169-169	A9A9A9	999999 ¹
darkgreen	0-100-0	006400	006600
darkhaki	189-183-107	BDB76B	CCCC66
darkmagenta	139-0-139	8B008B	990099
darkolivegreen	85-107-47	556B2F	666633
darkorange	255-140-0	FF8C00	FF9900
darkorchid	153-50-204	9932CC	9933CC
darkred	139-0-0	8B0000	990000 ¹
darksalmon	233-150-122	E9967A	FF9966
darkseagreen	143-188-143	8FBC8F	99CC99
darkslateblue	72-61-139	483D8B	333399
darkslategray	47-79-79	2F4F4F	333399 ¹
darkturquoise	0-206-209	00CED1	00CCCC

Color name	RGB values	Hexa-decimal	Nearest Web-safe Color
darkviolet	148-0-211	9400D3	9900CC
deeppink	255-20-147	FF1493	FF0099
deepskyblue	0-191-255	00BFFF	00CCFF
dimgray	105-105-105	696969	666666
dodgerblue	30-144-255	1E90FF	0099FF
firebrick	178-34-34	B22222	CC3333
floralwhite	255-250-240	FFFAF0	FFFFFF
forestgreen	34-139-34	228B22	339933
fuchsia	255-0-255	FF00FF	FF00FF
gainsboro	220-220-220	DCDCDC	CCCCCC ¹
ghostwhite	248-248-255	F8F8FF	FFFFFF
gold	255-215-0	FFD700	FFCC00
goldenrod	218-165-32	DAA520	CC9933
gray	128-128-128	BEBEBE	999999 ¹
green	0-128-0	008000	009900
greenyellow	173-255-47	ADFF2F	99FF33
honeydew	240-255-240	F0FFF0	FFFFFF
hotpink	255-105-180	FF69B4	FF66CC
ndianred	205-92-92	CD5C5C	CC6666
indigo	75-0-130	4B0082	330099
ivory	255-240-240	FFFFF0	FFFFFF
khaki	240-230-140	F0D58C	FFCC99
lavender	230-230-250	E6E6FA	FFFFFF ¹
lavenderblush	255-240-245	FFF0F5	FFFFFF
lawngreen	124-252-0	7CFC00	00FF00
lemonchiffon	255-250-205	FFFACD	FFFACC
lightblue	173-216-230	ADD8E6	99CCFF

Color name	RGB values	Hexa-decimal	Nearest Web-safe Color
lightcoral	240-128-128	F08080	FF9999
lightcyan	224-255-255	E0FFFF	FFFFFF
lightgoldenrod	250-250-210	FAFAD2	FFFFCC
lightgreen	144-238-144	90EE90	99FF99
lightgrey	211-211-211	D3D3D3	CCCCCC ¹
lightpink	255-182-193	FFB6C1	FFFFCC
lightsalmon	255-160-122	FFA07A	FF9966
lightseagreen	32-178-170	20B2AA	33CC99
lightskyblue	135-206-250	87CEFA	99CCFF
lightslategray	119-136-153	778899	669999
lightsteelblue	176-196-222	B0C4DE	CCCCCC
lightyellow	255-255-224	FFFFE0	FFFFFF
lime	0-255-0	00FF00	00FF00
limegreen	50-205-50	32CD32	33CC33
linen	250-240-230	FAF0E6	FFFFFF
magenta	255-0-255	FF00FF	FF00FF
maroon	128-0-0	800000	990000 ¹
mediumquamarine	102-205-170	66CDAA	66CC99
mediumblue	0-0-205	0000CD	0000CC
mediumorchid	186-85-211	BA55D3	CC66CC
mediumpurple	147-112-219	9370DB	9966CC
mediumseagreen	60-179-113	3CB371	33CC66
mediumslateblue	123-104-238	7B68EE	6666FF
mediumspring	0-250-154	00FA9A	00FF99
mediumturquoise	72-209-204	48D1CC	33CCCC
mediumvioletred	199-21-133	C71585	CC0066
midnightblue	25-25-112	191970	000066 ¹

Color name	RGB values	Hexa-decimal	Nearest Web-safe Color
mintcream	245-255-250	F5FFFA	FFFFFF
mistyrose	255-228-225	FFE4E1	FFFFFF ¹
moccasin	255-228-181	FFE4B5	FFFACC
navajowhite	255-222-173	FFDEAD	FFCC99
navy	0-0-128	000080	009999 ¹
oldlace	253-245-230	FDF5E6	FFFFFF
olive	128-128-0	808000	999900
olivedrab	107-142-35	6B8E23	669933
orange	255-165-0	FFA500	FF9900
orangered	255-69-0	FF4500	FF3300
orchid	218-112-214	DA70D6	CC66CC
palegoldenrod	238-232-170	EEE8AA	FFFF99
palegreen	152-251-152	98FB98	99FF99
paleturquoise	175-238-238	AFEEEE	99FFFF
palevioletred	219-112-147	DB7093	CC6699
papayawhip	255-239-213	FFEFD5	FFFACC
peachpuff	255-218-185	FFDAB9	FFCCCC
peru	205-133-63	CD853F	CC9933
pink	255-192-203	FFC0CB	FFCCCC
plum	221-160-221	DDA0DD	CC99CC
powderblue	176-224-230	B0E0E6	CCFFFF
purple	128-0-128	800080	990099
red	255-0-0	FF0000	FF0000
rosybrown	188-143-143	BC8F8F	CC9999
royalblue	65-105-225	4169E1	3366FF
saddlebrown	139-69-19	8B4513	993300
salmon	250-128-114	FA8072	FF9966

Color name	RGB values	Hexa-decimal	Nearest Web-safe Color
sandybrown	244-164-96	F4A460	FF9966
scagreen	46-139-87	2E8B57	339966
seashell	255-245-238	FFF5EE	FFFFFF
sienna	160-82-45	A0522D	996633
silver	192-192-192	C0C0C0	CCCCCC
skyblue	135-206-235	87CEEB	99CCFF
slateblue	106-90-205	6A5ACD	6666CC
slategray	112-128-144	708090	669999
snow	255-250-250	FFFAFA	FFFFFF
springgreen	0-255-127	00FF7F	00FF66
steelblue	70-130-180	4682B4	3399CC
tan	210-180-140	D2B48C	CCCC99
teal	0-128-128	008080	009999
thistle	216-191-216	D8BFD8	CCCCCC ¹
tomato	253-99-71	FF6347	FF6633
turquoise	64-224-208	40E0D0	33FFCC
violet	238-130-238	EE82EE	FF99FF
wheat	245-222-179	F5DEB3	FFCCCC
white	255-255-255	FFFFFF	FFFFFF
whitesmoke	245-245-245	F5F5F5	FFFFFF
yellow	255-255-0	FFFF00	FFFF00
yellowgreen	154-205-50	9ACD32	66CC33



အသစ်ထပ်မံ ထွက်ရှိမည့် စာအုပ်

CSS Web Developer လက်စွဲ



စာရေးသူ - ကေဝီအောင်
ပထမအကြိမ် - နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၅

CSS သည် W3C မှ အတည်ပြုသည့် Web Page များ၏ အမြင်ဆန်းသစ်မှုများအား ထိန်းချုပ်ပေးသော စနစ်ဖြစ်သည်။ ဤလက်ကိုင် စာအုပ်သည် Web Designer များအတွက် Web Document များတွင် CSS အား

အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အဓိကဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။



CSS ၏ အဓိက Concept များ၊ စာလုံးစဉ်လိုက် CSS1 ၏ Property များနှင့် CSS အား Netscape Navigator 4, 6, Internet Explorer 3, 4, 5, 5.5 နှင့် Opera Version 3, 4 တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်မှုများအား စုံလင်စွာ ဖော်ပြထားပါသည်။

ဆွဲဆောင်မှုရှိသော Web Document များတည်ဆောက်ရန်အတွက် Web Designer များ လက်ကိုင်ထားသင့်သည့် စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။

Yarzewyn® Publishing

မှာကြားရန် - +951 294 063 • order@yarzewyn.com

http://www.yarzewyn.com

www.burmeseclassic.com

ရာဇဝင်မှ ထုတ်ဝေပြီးသော စာအုပ်

JavaScript Web Developer လက်စွဲ



စာရေးသူ - ကေပီအောင်
ပထမအကြိမ် - စက်တင်ဘာ ၂၀၀၅

JavaScript Language သည် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော object အခြေခံ scripting language အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ HTML ရေးသားမှုများအတွင်းတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ Interactive Web-based application များတည်ဆောက်နိုင်ပြီး၊

Web browser များ၌ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သည်။



Dynamic HTML (DHTML) content များတည်ဆောက်ရာ၌ ရွေးချယ်ရမည့် language လည်းဖြစ်သည်။ JavaScript Language သည် CGI နှင့် တွဲဆက်၍လည်းကောင်း၊ Java နှင့်တွဲဆက်၍လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းအပြင် CGI script များ၏ ရှုပ်ထွေးမှုများ၊ Java Applet များ၏ ခက်ခဲမှုများအား လျော့ချပစ်နိုင်သည်။ ဤစာအုပ်တွင် Internet Explorer 4 နှင့် Netscape Navigator 4 မှစ၍ အသုံးပြုနိုင်သော JavaScript 1.2 နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများအား ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် Core JavaScript Language နှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ client-side object များ၊ method များနှင့် property များအား စုံလင်စွာ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤစာအုပ်သည် Web developer များ၊ Website design များ လက်ကိုင်ထားသင့်သည့် စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။

Yarzewyn® Publishing

မှာကြားရန် - +951 294 063 • order@yarzewyn.com

http://www.yarzewyn.com

HTML Web Developer လက်စွဲ

HTML Language ခေါ် Hypertext Markup Language သည် World Wide Web document များတည်ဆောက်မှုအတွက် အသုံးပြုသော အဓိက programming language အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်တွင် W3C အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ထားသော HTML 4.0 Specification စာစောင်များကိုအခြေခံ၍ Netscape, Internet Explorer, Web TV နှင့် Opera browser များတွင် အသုံးပြုနိုင်သော tag များ၊ ၎င်းတို့၏ property များ၊ attribute များအား ရှင်းလင်းတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် tag structure အသုံးပြုမှုများ၊ entity chart များ၊ အရောင်နှင့်ပတ်သက်သော color chart များအား စုံလင်စွာ ထည့်သွင်း ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤစာအုပ်သည် Web developer များ၊ Website designer များ လက်ကိုင်ထားသင့်သည့် စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။

စာရေးသူ K.P.Aung (ကေပီအောင်) သည် 1996 ခုနှစ်မှစတင်၍ ICT ဆိုင်ရာနည်းပညာများသင်ယူခဲ့ပြီး၊ 1998 ခုနှစ်မှစ၍ application program များရေးသားခြင်း၊ Website များရေးသားခြင်း၊ Informatics Computer Center များတွင် အချိန်ပိုင်းနည်းပြအဖြစ် သင်တန်းများ ပို့ချခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီများ၌ ICT ဆိုင်ရာ အကြံပေးအရာရှိအဖြစ် ဆောင်ရွက် နေထူဖြစ်ပါသည်။



Internet/Programming/HTML
Level: Intermediate

Yar Zaw Wyn®
Publishing

<http://www.yarzewyn.com>

8-1981-00002

1950

2 981981 000020

တန်ဖိုး ၉၅၀ကျပ်